



### Atributy výrobku

- všechny díly které dojdou do styku s médiem jsou z nerez
- Bezudržbové jazýčkové těsnění EPDM, samomazné, Pod tlakem vyměnitelné
- EPDM-sedlové těsnění
- kuželka uložena otočně, zajištěna proti tlakovým rázům
- lisovací připojení Geberit MAPRESS nerez
- Bez vypouštění (bez možnosti dodatečné montáže)
- závit vřetena mimo medium
- Opotřebením odolné sedlo ventilu z nerez
- s černým kolečkem
- Bez mrtvého bodu
- Se zobrazením otevřené polohy

### Normy a registrace

- Registrace DVGW
- Registrace SVGW
- Registrace KIWA
- Registrace VA
- Plastové díly s certifikací KTW a W 270
- Podle oceňovacího základu UBA
- Do DN 32 povolení zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1
- DIN EN 1213
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17049, WIEN-ZERT

### Technické údaje

- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 110 °C

| Číslo objednávky | DN | A1<br>(mm) | D1<br>(mm) | H1<br>(mm) | H2<br>(mm) | L1<br>(mm) | T1<br>(mm) | Z1<br>(mm) | Z2<br>(mm) | Z3<br>(mm) | Zeta | kvs<br>(m³/h) | kg   |
|------------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|---------------|------|
| 0730001500       | 15 | 15         | 60         | 100        | 17.5       | 112        | 20         | 22         | 50         | 72         | 2.3  | 5.9           | 0.41 |
| 0730002000       | 20 | 22         | 60         | 100        | 19         | 125        | 21         | 26         | 57         | 83         | 1.6  | 12.5          | 0.52 |
| 0730002500       | 25 | 28         | 70         | 128        | 22.5       | 146        | 23         | 35.5       | 64.5       | 100        | 1.4  | 21.3          | 0.86 |
| 0730003200       | 32 | 35         | 70         | 145        | 24         | 167        | 26         | 34         | 81         | 115        | 1.1  | 38.7          | 1.19 |
| 0730004000       | 40 | 42         | 70         | 153        | 28         | 189        | 30         | 36         | 92         | 128        | 1.8  | 47.2          | 1.75 |
| 0730005000       | 50 | 54         | 90         | 195        | 33         | 222        | 35         | 41         | 111        | 152        | 1.4  | 84.8          | 2.81 |

### Příslušenství

- Izolační pouzdro pro ventily se šikmým sedlem , Figur 471 10

### **Náhradní díly**

- Ovladačí rukojeť - sada, Figur 999 00
- Uzavírací horní díl NIRO, Figur E0120 073 02
- Těsnění sedla z EPDM, Figur B9100 173 08
- Těsnění horního dílu z EPDM, Figur C3100 173 07
- Utěsnění vřetene jako samomazné jazýčkové těsnění EPDM pro ventily, Figur C9100 173 03
- Ruční kolečko, Figur G0100