



Atributy výrobku

- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- 10 let záruka na funkčnost
- Bezudržbové jazýčkové těsnění EPDM, samomazné, Pod tlakem vyměnitelné do DN 80
- EPDM-sedlové těsnění
- kuželka uložena otočně, zajištěna proti tlakovým rázům
- Přírubové připojení
- Bez vypouštění (bez možnosti dodatečné montáže)
- závit vřetena mimo medium
- s černým kolečkem
- Bez mrtvého bodu
- Se zobrazením otevřené polohy

Normy a registrace

- Certifikace DVGW do DN 80
- Registrace WRAS
- Certifikace KIWA do DN 100
- Registrace VA
- Plastové díly s certifikací KTW a W 270
- Podle oceňovacího základu UBA
- Do DN 32 povolení zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1
- DIN EN 1213 / DIN EN 558-1
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technické údaje

- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 110 °C

Číslo objednávky	DN	Počet otvorů	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	S1 (mm)	Zeta	kvs (m³/h)	kg
1350102500	25	4	70	115	68	25	149	160	12	1	24.2	2.78
1350103200	32	4	70	140	78	32	173	180	13	1.2	37.7	4.07
1350104000	40	4	70	150	88	40	177	200	14	1.3	55.4	5.59
1350105000	50	4	90	165	102	50	221	230	14	0.8	112.5	6.44
1350106500	65	4	90	185	122	65	294	290	15	1.6	132.6	9.80
1350108000	80	8	120	200	138	80	327	310	16	1.4	216.3	12.15
1350110000	100	8	120	220	158	100	302	350	18	2.7	240	19.25

Příslušenství

- Volná příruba pro úhlové lemovací desky, Figur 410 00
- Úhlové lemovací desky, Figur 425 00
- Závitová příruba, Figur 426 00
- Těsnění příruby, Figur 428 00
- Šroub se šestihrannou hlavou, Figur 429 M

Náhradní díly

- Uzavírací horní díl s prodlouženým ovládacím vřetenem, Figur E0109 135 02
- Ovládací rukojeť - sada, Figur 999 00
- Těsnění sedla z EPDM, Figur B9100 173 08
- Těsnění horního dílu z EPDM, Figur C3100 173 07
- Utěsnění vřetene jako samomazné jazýčkové těsnění EPDM pro ventily, Figur C9100 173 03
- Ruční kolečko, Figur G0100