



### Atributy výrobku

- vhodný pro cirkulační systémy, otevírá při velmi nízkém tlaku
- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- vnější závit pro šroubení s plochým těsněním
- s vypouštěcí ucpávkou
- s přípravou na kontrolu
- Kontrolovatelná RV - Patrona z plastu
- Bez mrtvého bodu
- možnost montáže vodorovně i svisle

### Normy a registrace

- Registrace DVGW
- Registrace ÖVGW
- Registrace SVGW
- Registrace KIWA
- Registrace BELGAQUA
- Registrace VA
- Podle pracovního listu DVGW W 570
- Podle oceňovacího základu UBA
- Do DN 32 povolení zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1
- DIN EN 13959
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

### Technické údaje

- hladina tlaku PN 10
- max. Provozní teplota 65 °C
- krátkodobá špičková teplota 90 °C

| Číslo objednávky | DN | A1      | A2    | H1<br>(mm) | L1<br>(mm) | Zeta | $\Delta p_{\text{Öff.}}$<br>(hPa) | kvs<br>(m³/h) | kg   |
|------------------|----|---------|-------|------------|------------|------|-----------------------------------|---------------|------|
| 1581G01500       | 15 | G 3/4   | G 1/4 | 24         | 70         | 4.3  | 10                                | 4.3           | 0.19 |
| 1581G02000       | 20 | G 1     | G 1/4 | 27         | 80         | 3.2  | 10                                | 8.9           | 0.27 |
| 1581G02500       | 25 | G 1 1/4 | G 1/4 | 32.5       | 82         | 2.7  | 10                                | 15            | 0.42 |
| 1581G03200       | 32 | G 1 1/2 | G 1/4 | 36         | 87         | 2.7  | 10                                | 24.8          | 0.47 |
| 1581G04000       | 40 | G 1 3/4 | G 1/4 | 40.5       | 95         | 1.5  | 10                                | 51            | 0.63 |
| 1581G05000       | 50 | G 2 3/8 | G 1/4 | 47.5       | 115        | 2.4  | 10                                | 63.9          | 1.03 |

## **Příslušenství**

- Vypouštěcí ventil Bronz/Plast, Figur J7109 173 00
- Ventil pro odběr vzorků z červeného bronzu, Figur 187 00
- Trubkové šroubení z červeného bronzu, Figur 476 04
- Teplotní čidlo PT 1000, Figur T5100 140 00
- Teploměr, Figur T5100 150 00
- Šroubení s vnitřním závitem z červeného bronzu, Figur 476 06
- Prodloužení pro vypouštěcí ventil, Figur J6109 473 00
- Šroubení s vnitřním závitem z červeného bronzu, s vypouštěním, Figur 476 07
- Vypouštěcí ventil s jímkou na Teploměr, Figur J7109 150 00
- Šroubení s vnějším závitem z červeného bronzu, Figur 476 08
- Univerzální šroubení k pájení a nalisování, Figur 476 14
- Systém lisovaného šroubení Geberit MAPRESS nerez a měď, Figur 476 22
- Systém lisovaného šroubení Viega SANPRESS a PROFIPRESS, Figur 476 30
- Lisované šroubení systém SANHA a NIROSAN, Figur 476 35
- Lisované šroubení systém Geberit MEPLA, Figur 476 40
- Lisované šroubení systém Geberit MAPRESS nerez, Figur 476 20
- Lisované šroubení systém Viega SANPRESS INOX, Figur 476 70

## **Náhradní díly**

- Vložka zpětného ventilu , Figur P4100 158 00