



Atributy výrobku

- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- s důkazem o vhodnosti podle DIN 1988
- bezúdržbové těsnění EPDM vřetena
- vstup vnitřní závit, výstup hadicové šroubení s čepičkou a řetízkem
- s černým kolečkem
- Bez mrtvého bodu
- Se zobrazením otevřené polohy
- EPDM-sedlové těsnění

Normy a registrace

- podle ustanovení DVGW
- Plastové díly s certifikací KTW a W 270
- Podle oceňovacího základu UBA
- podle DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technické údaje

- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 110 °C

Číslo objednávky	DN	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	kg
1850701500	15	Rp 1/2	G 3/4	60	94	91	62	0.40
1850702000	20	Rp 3/4	G 1	60	96	104	72	0.58

Náhradní díly

- Ovladač rukojet - sada, Figur 999 00
- Těsnění sedla z EPDM, Figur B9100 173 08
- Těsnění horního dílu z EPDM, Figur C3100 173 07
- Utěsnění vřetene jako samomazné jazýčkové těsnění EPDM pro ventily, Figur C9100 173 03
- Ruční kolečko, Figur G0100