



Atributy výrobku

- vybavení:
 - mrazuvzdorná venkovní armatura
 - Bez zásuvky
- v uzavřeném stavu jsou všechny kovové části z Bronzu, odolné vůči agresivním kapalinám
- uzamykatelné, z ušlechtilé oceli, broušený povrch
- jako napájecí jednotka pro centrální zásobování vodou
- Osazovací rám s dvířky s profilovou zámkovou vložkou jako zástrčkovým zámkem včetně klíčů se zuby
- přestavitelné a vyměnitelné na stávající systém zavírání
- Na místě montáže lze přestavět na verzi se zámkem CH-KABA
- Dvířka s integrovanou vyklápěcí průchodkou pro připojení hadic nebo kabelů k zajištění bezpečnosti i během používání
- bezúdržbové těsnění EPDM vřetena
- kuželka s vnitřní zpětnou klapkou
- lze libovolně prodloužit na místě
- Integrovaná zpětná klapka a přívzdušňování jako kombinovaná ochrana HD
- vnější trubkový závit
- Ovládací rukojeť označená modře pro studenou vodu
- Bez mrtvého bodu
- včetně rychlo spojky pro běžné systémy
- Zámek s jednotným číslem klíče na požádání, další vybava na požádání

Normy a registrace

- armatura s osvědčením DVGW
- armatura s osvědčením ÖVGW
- armatura s osvědčením SVGW
- armatura s osvědčením KIWA
- armatura s osvědčením BELGAQUA
- Plastové díly s certifikací KTW a W 270
- Podle oceňovacího základu UBA
- povolení zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1
- DIN EN 15096 Skupina H, Typ B / DIN EN 1717 / DIN EN 13959

Technické údaje

- hladina tlaku PN 16

Číslo objednávky	DN	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	T1 (mm)
2120101500	15	R 1/2	G 3/4	35	315	96	160	114	25	280	198	50	45.5	132

Číslo objednávky	T2 (mm)	Průtok při 0,05 MPa (l/s)	Průtok při 0,1 MPa (l/s)	Průtok při 0,15 MPa (l/s)	kg
2120101500	56	0,4	0,67	0,8	7,80

Náhradní díly

- Obslužné víčko, Figur 590 03 001
- držák zamku TRESOR, Figur 210 98 001
- Zámek dvířek pro skříň na stěnu TRESOR, Figur 210 99 002
- Zámek dvířek TRESOR s jednotným číslem klíče, Figur 210 99 003
- šroubení pro hadici do Vestavné skříňe TRESOR, Figur G3101 210 07