



### Atributy výrobku

- z poniklované mosazi
- vhodné pro vodu, stlačený vzduch a olej (není vhodné pro agresivní média jak např. pára)
- včetně dvou identifikačních štítků (červený 'Vtok topení' a modrý 'Zpětný tok topení')
- tvrdě chromovaná mosazná koule s těsněním PTFE
- těleso s plným průtokem
- Vnitřní závit
- vřeteno zajištěné proti vyfouknutí
- DN 15 - DN 40 s ovládací rukojetí T, DN 50 s pákovou rukojetí
- vhodné pro vodorovné a svislé zabudování v každém směru proudění

### Technické údaje

- hladina tlaku PN 25
- max. Provozní teplota 100 °C

| Číslo objednávky | DN | A1       | H1<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | OK1<br>(mm) | T1<br>(mm) | kg   |
|------------------|----|----------|------------|------------|------------|-------------|------------|------|
| 3510001500       | 15 | Rp 1/2   | 66.5       | 46         | 84         | 25          | 10.4       | 0.20 |
| 3510002000       | 20 | Rp 3/4   | 68         | 54         | 84         | 31          | 11         | 0.29 |
| 3510002500       | 25 | Rp 1     | 71         | 63         | 84         | 38          | 12.5       | 0.41 |
| 3510003200       | 32 | Rp 1 1/4 | 86         | 78         | 87         | 47          | 14.8       | 0.65 |
| 3510004000       | 40 | Rp 1 1/2 | 91         | 88         | 87         | 53          | 15.8       | 0.92 |
| 3510005000       | 50 | Rp 2     | 83         | 105        | 151        | 66          | 18         | 1.60 |

### Příslušenství

- Izolační pouzdro pro kulový kohout, Figur 471 24