



### Atributy výrobku

- K oddělení pitné vody od nepitné vody do kategorie 4 včetně, podle DIN EN 1717 / DIN 1988-100
- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- Vstupní závit je venkovní
- EPDM-sedlové těsnění
- Kuželka z Bronzu
- na vstupu integrovaný nerez lapač nečistot
- s integrovanou pojistnou patronou regulující diferenční tlak včetně zpětné klapky
- s kontrolovatelnou komorou středního tlaku
- adapter pro připojení zkušebních ventilů
- plastové připojení na odtok podle DIN EN 1717
- Bez mrtvého bodu
- montáž pouze vodorovně, odpad směrem dolů
- možnost uzavření pro údržbu
- G 2 závit pro Hliníkovou C-rychlospojku podle ISO 228
- požadavek na údržbu podle DIN EN 806-5 musí být dodržen

### Normy a registrace

- Registrace DVGW
- Registrace KIWA
- Registrace BELGAQUA
- Registrace VA
- Plastové díly s certifikací KTW a W 270
- podle DVGW W 408
- Podle oceňovacího základu UBA
- DIN EN 10226 / DIN EN 1717

### Technické údaje

- hladina tlaku PN 10
- max. Provozní teplota 60 °C
- krátkodobá špičková teplota 65 °C

| Číslo objednávky | DN | A1  | A2  | A3    | D1 (mm) | D2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | jmenovitá šířka přípoje odpadové vody (mm) | kg   |
|------------------|----|-----|-----|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------------------------|------|
| 3670105000       | 50 | G 2 | G 2 | G 1/4 | 100     | 50      | 290     | 55      | 73      | 131     | 152     | 50                                         | 5.06 |

### Příslušenství

- Měřicí kufr na diferenční tlak, Figur 360 99
- Zkušební šroubení pro FK-4 oddělovač systému BA jako výtoková armatura , Figur 367 06
- Zkušební set ventilů pro FK-4 oddělovač systému BA jako výtoková armatura , Figur 367 07

### Náhradní díly

- Těsnění sedla z EPDM, Figur B9100 173 08
- Horní díl pro FK-4 DN 50, Figur E0101 367 01 050