



### Atributy výrobku

- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- s přesuvnou maticí pro připojovací závit s plochým těsněním včetně těsnění EPDM

### Normy a registrace

- Podle oceňovacího základu UBA
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

| Číslo objednávky | DN | A1      | A2       | L1<br>(mm) | S1<br>(mm) | T1<br>(mm) | kg   |
|------------------|----|---------|----------|------------|------------|------------|------|
| 4760601500       | 15 | G 3/4   | Rp 1/2   | 57         | 2          | 15         | 0.14 |
| 4760602000       | 20 | G 1     | Rp 3/4   | 60         | 2          | 16.3       | 0.19 |
| 4760602500       | 25 | G 1 1/4 | Rp 1     | 67         | 2          | 19.1       | 0.29 |
| 4760603200       | 32 | G 1 1/2 | Rp 1 1/4 | 71         | 2          | 21.4       | 0.41 |
| 4760604000       | 40 | G 1 3/4 | Rp 1 1/2 | 72         | 2          | 21.4       | 0.50 |
| 4760605000       | 50 | G 2 3/8 | Rp 2     | 82         | 3          | 25.7       | 0.77 |
| 4760606500       | 65 | G 3     | Rp 2 1/2 | 84         | 3          | 30.2       | 1.35 |
| 4760608000       | 80 | G 3 1/2 | Rp 3     | 94         | 3          | 33.3       | 1.92 |

### Příslušenství

- Sada těsnění, Figur 476 99 001
- Těsnění šroubení z EPDM, Figur C3100 476 07

### Náhradní díly

- Sada těsnění, Figur 476 99 001
- Těsnění šroubení z EPDM, Figur C3100 476 07