



Atributy výrobku

- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- s přesuvnou maticí pro připojovací závit s plochým těsněním včetně těsnění EPDM
- univerzální šroubení k pájení a nalisování

Normy a registrace

- Podle oceňovacího základu UBA
- DIN EN 1213
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Číslo objednávky	DN	A1	A2 (mm)	A3 (mm)	D1 (mm)	L1 (mm)	S1 (mm)	T1 (mm)	kg
4761401500	15	G 3/4	15	12	15	39	2	22	0.07
4761401800	15	G 3/4	18	15	18	37	2	22	0.07
4761402000	20	G 1	22	18	22	42	2	30	0.10
4761402500	25	G 1 1/4	28	22	28	47	2	30	0.21
4761403200	32	G 1 1/2	35	28	35	50	2	38	0.27
4761404000	40	G 1 3/4	42	37	42	59	2	45	0.30
4761405000	50	G 2 3/8	54	48.5	54	63	3	47	0.50

Náhradní díly

- Sada těsnění, Figur 476 99 001
- Těsnění šroubení z EPDM, Figur C3100 476 07