


### Atributy výrobku

- všechny díly které dojdou do styku s médiem jsou z nerezí
- s přesuvnou maticí pro připojovací závit s plochým těsněním včetně těsnění EPDM
- lisované připojení pro nerezovou trubku Viega SANPRESS INOX
- Mosazný šroubový spoj, poniklovaný



### Normy a registrace

- Podle oceňovacího základu UBA
- DIN EN 1213
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17049, WIEN-ZERT

| Číslo objednávky | DN | A1      | A2<br>(mm) | L1<br>(mm) | S1<br>(mm) | T1<br>(mm) | kg   |
|------------------|----|---------|------------|------------|------------|------------|------|
| 4767001500       | 15 | G 3/4   | 15         | 34         | 2          | 21         | 0.06 |
| 4767001800       | 15 | G 3/4   | 18         | 35         | 2          | 21.5       | 0.07 |
| 4767002000       | 20 | G 1     | 22         | 39         | 2          | 24         | 0.10 |
| 4767002500       | 25 | G 1 1/4 | 28         | 42         | 2          | 24.5       | 0.15 |
| 4767003200       | 32 | G 1 1/2 | 35         | 44         | 2          | 22.5       | 0.19 |
| 4767004000       | 40 | G 1 3/4 | 42         | 58         | 2          | 31         | 0.30 |
| 4767005000       | 50 | G 2 3/8 | 54         | 64         | 2          | 39         | 0.52 |

### Náhradní díly

- Sada těsnění, Figur 476 99 001
- Těsnění šroubení z EPDM, Figur C3100 476 07