



Atributy výrobku

- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- snadno vyměnitelná vložka s dvojitým sítkem z nerez
- Přírubové připojení
- možnost montáže vodorovně i svisle

Normy a registrace

- Podle oceňovacího základu UBA
- DIN EN 558-1
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technické údaje

- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 200 °C
- velikost ok vnějšího sítka 0.6 mm
- velikost ok vnitřního sítka 0.3 mm

Číslo objednávky	DN	Počet otvorů	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	S1 (mm)	OK1 (mm)	Zeta	kvs (m³/h)	kg
6050005000	50	4	165	99	50	91	230	17	50	4.4	47.1	5.88
6050006500	65	4	185	118	65	101	290	17	60	4.2	81.6	9.75
6050008000	80	8	200	132	80	116	310	19	60	3.9	128	12.63
6050010000	100	8	220	158	100	151	350	21	70	16.85		

Příslušenství

- Volná příruba pro úhlové lemovací desky, Figur 410 00
- Úhlové lemovací desky, Figur 425 00
- Závitová příruba, Figur 426 00
- Těsnění příruby, Figur 428 00