



Atributy výrobku

- Jako mechanicky působící s manuálním zpětným proplachem
- Vnitřní díly z bronzu, nerez a plastu
- s automaticky řízenou indikací zanesení filtru na základě tlakového rozdílu
- neprůsvitná miska filtru k ochraně proti růstu řas
- s připojovací přírubou a vysoce kvalitní řídicí jednotkou z červeného bronzu pro proces zpětného proplachu a vypouštění
- lze dodatečně vybavit volitelnou patronou redukčního ventilu DM
- možnost rozšíření o redukční ventil - vznikne modul DMF
- vnější závit pro šroubení s plochým těsněním
- vložka filtru kompletně vyměnitelná
- otočné odtokové zařízení podle DIN EN 1717
- Bez mrtvého bodu
- poloha zabudování vodorovně a svisle, odtokový ventil dole
- ukazatel měsíční údržby k dodržení intervalů zpětného proplachu
- včetně šestihranného klíče
- včetně základního modulu z červeného bronzu
- požadavek na údržbu podle DIN EN 806-5 musí být dodržen

Normy a registrace

- Registrace DVGW
- Plastové díly s certifikací KTW
- Podle oceňovacího základu UBA
- Do DN 32 povolení zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1
- DIN EN 1213 / DIN EN 13443 / Objednací číslo. 7120G13200 se liší od DIN EN 13443-1

Technické údaje

- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 30 °C
- min. pření tlak 0.2 MPa
- dolní šířka průchodu 90 µm
- horní šířka průchodu 125 µm

Číslo objednávky	DN	A1	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	T3 (mm)	Průtok při Δp 0,02 MPa	Průtok při Δp 0,05 MPa	kg
***	15	G 3/4	50	105	276	48	90	79	62	21	2.4	4.1	3.51
***	20	G 1	50	105	276	48	90	79	62	24	2.9	4.8	3.54
***	25	G 1 1/4	50	105	276	48	100	79	62	28	3.1	5.1	3.59
***	32	G 1 1/2	50	105	276	48	105	79	62	28	3.1	5.1	3.63
7120G03200	32	G 1 1/2	50	145	384	87	105	94	62	30	7.9	12.3	6.62
7120G04000	40	G 1 3/4	50	145	384	87	130	94	62	34	8.8	14.0	6.95
7120G05000	50	G 2 3/8	50	145	384	87	140	94	62	39	9.4	15.4	7.37

Příslušenství

- Manometr s Horizontálním připojením G 1/4, Figur T5100 700 00 001
- Trubkové šroubení z červeného bronzu, Figur 476 04
- Manometr s vertikálním připojením G 1/4, Figur T5100 700 00 002
- Kartuše s tělem redukčního ventilu pro Redukční ventil DM, Figur 710 00
- Šroubení s vnitřním závitem z červeného bronzu, Figur 476 06
- Automatický proplach, Figur 712 99 004
- Šroubení s vnitřním závitem z červeného bronzu, s vypouštěním, Figur 476 07
- Šroubení s vnějším závitem z červeného bronzu, Figur 476 08
- Univerzální šroubení k pájení a nalisování, Figur 476 14
- Systém lisovaného šroubení Geberit MAPRESS nerez a měď, Figur 476 22
- Systém lisovaného šroubení Viega SANPRESS a PROFIPRESS, Figur 476 30
- Lisované šroubení systém SANHA a NIROSAN, Figur 476 35
- Lisované šroubení systém Geberit MEPLA, Figur 476 40
- Lisované šroubení systém Geberit MAPRESS nerez, Figur 476 20
- Lisované šroubení systém Viega SANPRESS INOX, Figur 476 70

Náhradní díly

- Základní modul, Figur 700 0G
- Kartuše s tělem redukčního ventilu pro Redukční ventil DM, Figur 710 00
- Výměnná vložka filtru s odsavačem, Figur 713 00