



Atributy výrobku

- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- s univerzálním Multi - pouzdem pro vodoměr G2 koaxial podle HWW - model
- skládá se z podomítkového ventilu a Vodoměrného pouzdra s přepouštěcím víčkem
- hloubka zabudování proměnná v rámci rozměrů pro zabudování vodoměru
- k zabudování vodoměru pro teplou a studenou vodu
- jednodílný odlitek pro vodoměr
- bezúdržbové těsnění EPDM vřetena
- Vnitřní závit
- Bez mrtvého bodu
- součástí těla je odlitá připevňovací noha pro plastovou kotvící desku

Normy a registrace

- Ventil(y) pod omítku registrace DVGW
- Plastové díly s certifikací KTW a W 270
- Podle oceňovacího základu UBA
- UP ventil s povolením zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technické údaje

- Rozteč 120 mm
- hladina tlaku PN 10
- max. Provozní teplota 70 °C
- krátkodobá špičková teplota 95 °C

Číslo objednávky	DN	A1	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	T1 (mm)	kvs (m³/h)	kg
8554702000	20	Rp 3/4	105	75	31	24	234	120	44	140	64	16.3	4.1	1.59

Příslušenství

- Horní díl rukojeti RG120 tlakově litý zinek obrysový rozměr do 32 mm, Figur 596 11
- Horní díl rukojeti RG120 tlakově litý zinek obrysový rozměr od 30 mm do 110 mm, Figur 596 12
- Horní díl rukojeti RG120 plast obrysový rozměr do 32 mm, Figur 596 16
- Horní díl rukojeti RG120 plast obrysový rozměr od 30 mm do 110 mm, Figur 596 17
- Úřední horní díl RG120 včetně prodloužení pro obrysový rozměr do 110 mm, Figur 596 15
- Univerzální krycí rozeta pro vodoměr, Figur 855 00 002