



Atributy výrobku

- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- určeno pro montáž za revizní dvířka
- bezúdržbové těsnění EPDM vřetena
- EPDM-sedlové těsnění
- kuželka z nerez
- vstup vnitřní závit, výstup převlečná matka
- horní díl z bronzu
- Ovládací rukojeť černá s barevným terčíkem červený a modrý
- Bez mrtvého bodu

Normy a registrace

- Registrace DVGW
- Plastové díly s certifikací KTW a W 270
- Podle oceňovacího základu UBA
- Do DN 32 povolení zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technické údaje

- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 100 °C

Číslo objednávky	DN	A1	A2	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	Zeta	kvs (m³/h)	kg
8600502000	20	Rp 3/4	G 3/4	98.5	75	45	46	16.3	6.8	6.1	0.44

Příslušenství

- Nástrčný trubkový klíč SW17/18, 500 mm, Figur B5120 500 00

Náhradní díly

- Obslužné víčko, Figur 590 03 001
- Těsnění šroubení z EPDM, Figur C3100 476 07