



Produktegenskaber

- Medieberørte metaldele i rustfrit stål
- Vedligeholdelsesfri spindeltætning med selvsmørende EPDM-læbepakning
- EPDM-sædepakning
- Presforskruning Geberit MAPRESS rustfrit stål
- Tømmeventil sidemonteret, med drejelig slangetilslutning G 3/4 og hætte
- Med prøveanordning
- Returløbsstop med lukkefjeder i rustfrit stål
- Slidbestandigt ventilsæde i rustfrit stål
- med sort håndhjul
- Intet dødrum
- Kan monteres såvel vandret som lodret
- med åben/lukket stillingsvisning

Standarder og godkendelser

- Iht. DVGW-reglerne
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- Støjklasse 1 iht. DIN EN ISO 3822 (op til DN 32)
- Iht. DIN EN 13959-bestemmelser
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17049, WIEN-ZERT

Tekniske data

- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 110 °C

Ordrenr.	VVS nummer	DN	A1 (mm)	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	Zeta	$\Delta p_{hvilek.}$ (hPa)
0600101500	430600215	15	15	G 1/4	60	100	20	112	20	22	50	72	4,9	120
0600102000	430600220	20	22	G 1/4	60	120	21,5	125	21	26	57	83	3,6	110
0600102500	430600225	25	28	G 1/4	70	140	25	146	23	35,5	64,5	100	2,9	130
0600103200	430600232	32	35	G 1/4	70	165	26,5	167	26	34	80,5	115,5	2,6	80
0600104000	430600240	40	42	G 1/4	90	190	30	189	30	36	93	129	3,1	80
0600105000	430600250	50	54	G 1/4	90	230	35,5	222	35	41	111	152	2,3	70

Ordrenr.	kvs (m³/h)	kg
0600101500	4,03	0,51
0600102000	8,3	0,69
0600102500	14,6	1,01
0600103200	25,3	1,43
0600104000	35,9	2,13
0600105000	64,7	3,08

Tilbehør

- Isoleringskappe til skråsædeventiler, Figur 471 10
- NIRO-prøveudtagningsventil, Figur 087 00

Reservedele

- Overdelstætning i EPDM, Figur C3100 173 07
- Spindeltætning som selvsmørende EPDM-læbetætning til ventiler, Figur C9100 173 03
- Ventiloverdel med kontraventil, komplet med greb, NIRO, Figur E0120 060 00