



### Produktegenskaber

- Medieberørte metaldele i rustfrit stål
- Vedligeholdelsesfri spindeltætning med selvsmørende EPDM-læbebepakning, kan udskiftes under tryk
- EPDM-sædepakning
- Drejelig kegle, sikret mod trykstød
- Presforskruning Geberit MAPRESS rustfrit stål
- Uden tømme funktion (kan ikke eftermonteres)
- Spindelgevind uden for mediet
- Slidbestandigt ventilsæde i rustfrit stål
- med sort håndhjul
- Intet dødrum
- med åben/lukket stillingsvisning

### Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- SVGW-godkendelse
- KIWA-godkendelse
- VA-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- Støjklasse 1 iht. DIN EN ISO 3822 (op til DN 32)
- DIN EN 1213
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17049, WIEN-ZERT

### Tekniske data

- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 110 °C

Ordrenr.	VVS nummer	DN	A1 (mm)	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	Zeta	kvs (m <sup>3</sup> /h)	kg
0730001500	413420015	15	15	60	100	17,5	112	20	22	50	72	2,3	5,9	0,41
0730002000	413420020	20	22	60	100	19	125	21	26	57	83	1,6	12,5	0,52
0730002500	413420025	25	28	70	128	22,5	146	23	35,5	64,5	100	1,4	21,3	0,86
0730003200	413420032	32	35	70	145	24	167	26	34	81	115	1,1	38,7	1,19
0730004000	413420040	40	42	70	153	28	189	30	36	92	128	1,8	47,2	1,75
0730005000	413420050	50	54	90	195	33	222	35	41	111	152	1,4	84,8	2,81

### Tilbehør

- Isoleringsskappe til skråsædeventiler, Figur 471 10

### **Reserve dele**

- Betjeningsgreb, sæt, Figur 999 00
- Sædetætning i EPDM, Figur B9100 173 08
- Overdelstætning i EPDM, Figur C3100 173 07
- Spindeltætning som selvsmørende EPDM-læbetætning til ventiler, Figur C9100 173 03
- Ventiloverdel, komplet med greb, NIRO, Figur E0120 073 02
- Håndhjul, Figur G0100
- Monteringsbøsning til udskiftning af spindeltætning, Figur M9100 173 00