



Produktegenskaber

- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- 10 års garanti
- vedligeholdelsesfri spindeltætning med selvsmørende EPDM-læbebepakning, kan udskiftes under tryk op til DN 80
- EPDM-sædepakning
- Drejelig kegle, sikret mod trykstød
- Flangetilslutning
- Uden tømme funktion (kan ikke eftermonteres)
- Spindelgevind uden for mediet
- med sort håndhjul
- Intet dødrum
- med åben/lukket stillingsvisning

Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse op til DN 80
- WRAS-godkendelse
- KIWA-godkendelse op til DN 100
- VA-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- Støjklasse 1 iht. DIN EN ISO 3822 (op til DN 32)
- DIN EN 1213 / DS/EN 558-1
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Tekniske data

- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 110 °C

Ordrenr.	VVS nummer	DN	antal huller	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	S1 (mm)	Zeta	kvs (m³/h)	kg
1350102500	035340525	25	4	70	115	68	25	149	160	12	1	24,2	2,78
1350103200	035340532	32	4	70	140	78	32	173	180	13	1,2	37,7	4,07
1350104000	035340540	40	4	70	150	88	40	177	200	14	1,3	55,4	5,59
1350105000	035340550	50	4	90	165	102	50	221	230	14	0,8	112,5	6,44
1350106500	035340565	65	4	90	185	122	65	294	290	15	1,6	132,6	9,80
1350108000	035340580	80	8	120	200	138	80	327	310	16	1,4	216,3	12,15
1350110000	035340600	100	8	120	220	158	100	302	350	18	2,7	240	19,25

Tilbehør

- Løsløse flange til flangekrave, Figur 410 00
- Flangekrave, Figur 425 00
- Gevindflange, Figur 426 00
- Flangepakning, Figur 428 00
- Sekskantskrue, Figur 429 M

Reservedele

- Betjeningsgreb, sæt, Figur 999 00
- Sædetætning i EPDM, Figur B9100 173 08
- Ventilovedel med forlænget spindel, Figur E0109 135 02
- Overdelstætning i EPDM, Figur C3100 173 07
- Spindeltætning som selvsmørende EPDM-læbetætning til ventiler, Figur C9100 173 03
- Håndhjul, Figur G0100
- Monteringsbøsning til udskiftning af spindeltætning, Figur M9100 173 00