



### Produktegenskaber

- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- 10 års garanti
- vedligeholdelsesfri spindel-tætning med selvsmørende EPDM-læbebepakning, kan udskiftes under tryk op til DN 80
- EPDM-sædepakning
- Drejelig kegle, sikret mod trykstød
- Flangetilslutning
- Tømmeventil sidemonteret, med drejelig slangetilslutning G 3/4 og hætte
- Spindelgevind uden for mediet
- med sort håndhjul
- Intet dødrum
- med åben/lukket stillingsvisning

### Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse op til DN 80
- WRAS-godkendelse
- KIWA-godkendelse op til DN 100
- VA-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- Støjklasse 1 iht. DIN EN ISO 3822 (op til DN 32)
- DIN EN 1213 / DS/EN 558-1
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

### Tekniske data

- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 110 °C

Ordrenr.	VVS nummer	DN	antal huller	A1	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	S1 (mm)	Zeta	kvs (m <sup>3</sup> /h)	kg
1350202500	035340625	25	4	G 1/4	70	115	65	25	149	160	13	1	24,2	2,86
1350203200	035340632	32	4	G 3/8	70	140	76	32	176	180	15	1,2	37,7	4,20
1350204000	035340640	40	4	G 3/8	70	150	84	40	180	200	15	1,3	55,4	5,05
1350205000	353406500	50	4	G 3/8	90	165	99	50	221	230	17	0,8	112,5	6,56
1350206500	035340665	65	4	G 3/8	90	185	118	65	294	290	17	1,6	132,6	9,88
1350208000	035340680	80	8	G 3/8	120	200	132	80	327	310	19	1,4	216,3	12,21
1350210000	35340710	100	8	G 3/8	120	220	158	100	302	350	21	2,7	240	19,33
1350212500	035340725	125	8	G 3/8	225	250	188	125	488	400	20	3,7	320	35,52
1350215000	035340750	150	8	G 3/8	225	285	212	150	295	480	18	3,8	460	51,00

## Tilbehør

- Løsflange til flangekrave, Figur 410 00
- Prøvedtagningsventil i rødgoods, Figur 187 00
- Flangekrave, Figur 425 00
- Forlængerstykke til tømmeventiler, Figur J6109 473 00
- Gevindflange, Figur 426 00
- Flangepakning, Figur 428 00
- Sekskantskrue, Figur 429 M

## Reserve dele

- Aftapningsventil i rødgoods/kunststof, Figur J7109 173 00
- Betjeningsgreb, sæt, Figur 999 00
- Sædetætning i EPDM, Figur B9100 173 08
- Ventilovedel med forlænget spindel, Figur E0109 135 02
- Overdelstætning i EPDM, Figur C3100 173 07
- Spindeltætning som selvsmørende EPDM-læbetætning til ventiler, Figur C9100 173 03
- Håndhjul, Figur G0100
- Monteringsbøsning til udskiftning af spindeltætning, Figur M9100 173 00
- Sekskantsprop, Figur J8101 173 00