



Produktegenskaber

- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- O-rings-spindeltætning
- EPDM-sædepakning
- Kegle i rødgods
- Prestilslutning til Viega rustfrit stålør SANPRESS og kobberør PROFIPRESS
- Med tømmeprop
- Med mulighed for montering af temperaturføler Pt1000 eller termometer vha. dyklomme (ekstraudstyr)
- Med grønt håndhjul
- Intet dødrum

Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- ÖVGW-godkendelse
- VA-godkendelse
- Plastdele med tysk drikkevandsgodkendelse (KTW)
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- Støjklasse 1 iht. DIN EN ISO 3822 (op til DN 32)
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Tekniske data

- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 110 °C

| Ordrenr. | VVS nummer | DN | A1 (mm) | A2 | D1 (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | T1 (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) | Z3 (mm) | Zeta | kvs (m ³ /h) | kg |
|------------|------------|----|---------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|-------------------------|------|
| 1713001500 | 035338115 | 15 | 15 | G 1/4 | 60 | 98 | 129 | 22 | 33 | 52 | 85 | 1,3 | 5,9 | 0,44 |
| 1713001800 | 035338116 | 15 | 18 | G 1/4 | 60 | 98 | 127 | 21 | 33 | 52 | 85 | 1,3 | 5,9 | 0,44 |
| 1713002000 | 035338120 | 20 | 22 | G 1/4 | 60 | 104 | 149 | 24 | 41 | 60 | 101 | 1,6 | 12,5 | 0,63 |
| 1713002500 | 035338125 | 25 | 28 | G 1/4 | 70 | 133 | 172 | 24 | 50,5 | 73,5 | 124 | 1,4 | 21,3 | 1,05 |
| 1713003200 | 035338132 | 32 | 35 | G 1/4 | 70 | 162 | 202 | 25 | 59 | 93 | 152 | 1,1 | 38,7 | 1,63 |
| 1713004000 | 035338140 | 40 | 42 | G 1/4 | 70 | 164 | 232,5 | 36 | 60,5 | 100 | 160,5 | 1,5 | 47,2 | 2,09 |
| 1713005000 | 035338150 | 50 | 54 | G 1/4 | 90 | 212,5 | 273 | 41 | 69 | 122 | 191 | 1,4 | 84,8 | 3,55 |

Tilbehør

- Prøveudtagningsventil i rødgods, Figur 187 00
- Aftapningsventil i rødgods/kunststof, Figur J7109 173 00
- Temperatursensor Pt1000, Figur T5100 140 00
- Isoleringsskappe til skråsædeventiler, Figur 471 10
- Ligeløbende tømmeventil i rødgods, med slangestuds, Figur J7109 170 00
- Visertermometer, Figur T5100 150 00
- Ligeløbende tømmeventil i rødgods, for tilslutning af termometer, Figur J7109 150 00
- Forlængerstykke til tømmeventiler, Figur J6109 473 00

Reservedele

- ECO ventiloverdel, Figur E0101 170 00
- Overdelstætning i EPDM, Figur C3100 173 07
- Sekskantsprop, Figur J8101 173 00