



Produktegenskaber

- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- 10 års garanti
- Vedligeholdelsesfri spindeltætning med selvslemmende EPDM-læbepakning, kan udskiftes under tryk
- EPDM-sædepakning
- Drejelig kegle, sikret mod trykstød
- Prestilslutning til Viega rustfrit stålrør SANPRESS og kobberør PROFIPRESS
- Med tømmeprop
- Med mulighed for montering af temperaturføler Pt1000 eller termometer vha. dyklomme (ekstraudstyr)
- Spindelgevind uden for mediet
- Slidbestandigt ventilsæde i rustfrit stål
- med sort håndhjul
- Intet dødrum
- med åben/lukket stillingsvisning

Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- ÖVGW-godkendelse
- KIWA-godkendelse
- VA-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- Støjklasse 1 iht. DIN EN ISO 3822 (op til DN 32)
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Tekniske data

- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 110 °C

Ordrenr.	VVS nummer	DN	A1 (mm)	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	Zeta	kvs (m ³ /h)
1903001500	035340115	15	15	G 1/4	60	101	21	129	22	35	48	83	2,3	5,9
1903001800	035340116	15	18	G 1/4	60	101	21	127	21	36	49	85	2,3	5,9
1903002000	035340120	20	22	G 1/4	60	105	24	146,5	24	38	60	98	1,6	12,5
1903002500	035340125	25	28	G 1/4	70	132	22	172,5	24	49,5	74,5	124	1,4	21,3
1903003200	035340132	32	35	G 1/4	70	154	27	200,5	25	59	91	150	1,1	38,7
1903004000	035340140	40	42	G 1/4	70	162	30	228,5	36	56	100,5	156,5	1,8	47,2
1903005000	035340150	50	54	G 1/4	90	193	38	275	41	72,5	120,5	193	1,4	84,8

Ordrenr.	kg
1903001500	0,54
1903001800	0,53
1903002000	0,70
1903002500	1,08
1903003200	1,61
1903004000	2,05
1903005000	3,44

Tilbehør

- Prøvedtagningsventil i rødgods, Figur 187 00
- Aftapningsventil i rødgods/kunststof, Figur J7109 173 00
- Temperatursensor Pt1000, Figur T5100 140 00
- Isoleringsskappe til skråsædeventiler, Figur 471 10
- Visertermometer, Figur T5100 150 00
- Ligeløbende tømmeventil i rødgods, for tilslutning af termometer, Figur J7109 150 00
- Forlængerstykke til tømmeventiler, Figur J6109 473 00

Reserve dele

- Betjeningsgreb, sæt, Figur 999 00
- Sædetætning i EPDM, Figur B9100 173 08
- WESER ventiloverdel, Figur E0109 173 02
- Overdelstætning i EPDM, Figur C3100 173 07
- Spindeltætning som selvsmørende EPDM-læbetætning til ventiler, Figur C9100 173 03
- Håndhjul, Figur G0100
- Monteringsbøsning til udskiftning af spindeltætning, Figur M9100 173 00
- Sekskantsprop, Figur J8101 173 00