



Produktegenskaber

- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- 10 års garanti
- Vedligeholdelsesfri spindel-tætning med selvsmørende EPDM-læbepakning, kan udskiftes under tryk
- EPDM-sædepakning
- Drejelig kegle, sikret mod trykstød
- Prestislutning til Geberit MEPLA flerlags kompositrør
- Med tømmeprop
- Med mulighed for montering af temperaturføler Pt1000 eller termometer vha. dyklomme (ekstraudstyr)
- Spindelgevind uden for mediet
- Slidbestandigt ventilsæde i rustfrit stål
- med sort håndhjul
- Intet dødrum
- med åben/lukket stillingsvisning

Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- ÖVGW-godkendelse
- SVGW-godkendelse
- KIWA-godkendelse
- VA-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- Støjklasse 1 iht. DIN EN ISO 3822 (op til DN 32)
- DIN EN 1213
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Tekniske data

- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 110 °C

Ordrenr.	VVS nummer	DN	da x s	A1 (mm)	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	Zeta	kvs (m ³ /h)
1904001600	035340315	15	16 x 2,25	11,5	G 1/4	60	90	122	25,5	21	50	71	2,3	5,9
1904002000	35340316	15	20 x 2,5	15	G 1/4	60	90	126,5	27	21,3	49,2	70,5	1,6	12,5
1904002600	035340320	20	26 x 3,0	20	G 1/4	60	105	146,5	31,5	22,5	60	82,5	1,6	12,5
1904003200	035340325	25	32 x 3,0	26	G 1/4	70	132	154	28	27	70	97	1,1	38,7
1904004000	035340332	32	40 x 3,5	33	G 1/4	70	154	185,5	33,5	32,5	85	117,5	1,8	47,2
1904005000	035340340	40	50 x 4,0	42	G 1/4	70	162	196	37,5	26,5	93,5	120	1,8	47,2

Ordrenr.	kg
1904001600	0,40
1904002000	0,42
1904002600	0,55
1904003200	0,86
1904004000	1,31
1904005000	1,75

Tilbehør

- Prøvedtagningsventil i rødgods, Figur 187 00
- Aftapningsventil i rødgods/kunststof, Figur J7109 173 00
- Temperatursensor Pt1000, Figur T5100 140 00
- Isoleringsskappe til skråsædeventiler, Figur 471 10
- Visertermometer, Figur T5100 150 00
- Ligeløbende tømmeventil i rødgods, for tilslutning af termometer, Figur J7109 150 00
- Forlængerstykke til tømmeventiler, Figur J6109 473 00

Reserve dele

- Betjeningsgreb, sæt, Figur 999 00
- Sædetætning i EPDM, Figur B9100 173 08
- WESER ventiloverdel, Figur E0109 173 02
- Overdelstætning i EPDM, Figur C3100 173 07
- Spindeltætning som selvsmørende EPDM-læbetætning til ventiler, Figur C9100 173 03
- Håndhjul, Figur G0100
- Monteringsbøsning til udskiftning af spindeltætning, Figur M9100 173 00
- Sekskantsprop, Figur J8101 173 00