



Produktegenskaber

- Udstyr:
 - Apparattilslutningsventil
 - ingen stikkontakt
- I lukket tilstand medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- som forsyningsenhed til central vandforsyning
- kan aflåses, i rustfrit stål, slebet overflade
- Blændramme med låge med profil-låsecylinder som stiklås inkl. nøgler
- kan omstilles og udskiftes til et eksisterende låsesystem
- kan af kunden ombygges til CH-KABA-lås
- Låge med integreret klappennemføring for slange- eller kabeltilslutning af sikkerhedshensyn, også under brug
- vedligeholdelsesfri EPDM-spindeltætning
- Kegle med indvendig tilbageløbssikringsfjeder
- Kan forlænges efter ønske på monteringsstedet
- Med funktionslufter for automatisk tømning
- Integreret tilbagestrømssikring og rørlufter som sikringskombination HD
- udvendigt gevind
- Betjeningsgreb med blå indikatormærke
- Intet dødrum
- Inkl. slangekobling til gængse monteringsystemer
- Lås med samme nøglenummer på forespørgsel, andet udstyr på forespørgsel

Standarder og godkendelser

- Armatur med DVGW-godkendelse
- Armatur med ÖVGW-godkendelse
- Armatur med SVGW-godkendelse
- Armatur med KIWA-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- Støjbeskyttelsesgodkendelse iht. DS/EN ISO 3822 klasse 1
- DS/EN 15096 serie H, type B / DS/EN 1717 / DIN EN 13959

Tekniske data

- Trykklasse PN 16

Ordrenr.	VVS nummer	DN	A1	A2	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)
2130801500	743363180	15	R 1/2	G 3/4	510	282,5	160	114	25	288	25	91	132	56

Ordrenr.	Flow ved 0,05 MPa (l/s)	Flow ved 0,1 Mpa (l/s)	Flow ved 0,15 MPa (l/s)	kg
2130801500	0,4	0,67	0,8	9,52

Reservedele

- Betjeningskappe, Figur 590 03 001
- Låseholder TRESOR, Figur 210 98 001
- Lås til TRESOR skab, Figur 210 99 002
- TRESOR lås med tilhørende nøglenummer, Figur 210 99 003
- TRESOR montageplade til stikdåser, Figur E2120 210 03
- Slangeforskrunding til TRESOR-vægskabe, Figur G3101 210 07