



Produktegenskaber

- Fabriksmonteret
- I lukket tilstand medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- egnet til hurtig og nem installation i frostfri områder
- Indvendig overdel for hurtig åbning (drejes to omgange)
- Høj udløbsydelse 40 l / min (1 bar)
- vedligeholdelsesfri EPDM-spindeltætning
- EPDM-sædepakning
- Kegle med indvendig tilbageløbssikringsfjeder
- Integreret tilbagestrømsikring og rørlufter som sikringskombination HD
- Indgang udvendigt rørgvind
- Intet dødrum
- Inkl. slangekobling til gængse monteringsystemer
- matforkromet betjeningsgreb med overdrejningssikring
- Fitting ikke frostsikret!

Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag

Tekniske data

- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 65 °C

Ordrenr.	VVS nummer	DN	A1	A2	H1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	Flow ved 0,05 MPa (l/s)	Flow ved 0,1 Mpa (l/s)	Flow ved 0,15 MPa (l/s)
5790901500	742960104	15	R 1/2	G 3/4	71,5	148	26	122	61,5	114	100	0,46	0,67	0,82

Ordrenr.	kg
5790901500	0,77

Tilbehør

- FROSTI® topnøgle overdel med topnøgle, Figur 578 00 001
- FROSTI®-låsbart betjeningshåndtag, Figur 578 00 003
- FROSTI®-låsbart betjeningsgreb, med samme nøgle, Figur 578 02 003

Reserve dele

- FROSTI® topnøgle, Figur 578 00 004