



Produktegenskaber

- komplet skyllegruppe til automatisk udløsende vandskift for at sikre korrekt drift
- muliggør turbulent vandskift i drikkevandsledninger op til DN 100 (dobbelte turbulent til DN 65)
- WESER free flow-afspærringsventil som serviceafspærring
- CONTROL-PLUS flow- og temperaturmålearmatur 4-20 mA
- inkl. kabel M12x1
- VAV-PLUS full flow-afspærringsventil med fjedertilbagetræks-servomotor 24 V inkl. tilbagestilling ved spændingsfald
- DMB flowbegrænsere 4, 10 og 20 l/min
- til fortryksuafhængig begrænsning af flowmængden
- frit udløb med overløbsovervågning
- medieberørte metaldele i rustfrit stål og rødgods
- nem vedligeholdelse i monteret tilstand
- til tilslutning til bygningsstyringsteknik
- med sort håndhjul
- Intet dødrum
- Monteringsposition vandret
- Afløbsanordning iht. DS/ EN 1717 med indbygget svømmerafbryder
- med åben/lukket stillingsvisning

Standarder og godkendelser

- WRAS-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Tekniske data

- Tryktrin PN 10
- Maks. driftstemperatur PWC/PWH-side 0 °C
- Maks. driftstemperatur 65 °C
- Maks. omgivelsestemperatur 55 °C
- Beskyttelsesklasse IP54
- Spændingsforsyning 24 V DC
- Positionssignal 0...10 V
- Funktionstid styring 90 s
- Funktionstid ved spændingsfald 15 s

Ordrenr.	DN	A1	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	min. flowtryk (MPa)	Tilslutning-nominal diameter spildvand (mm)	kg
6840101500	15	Rp 1/2	50	352	46,5	110	67,5	100	0,1	50	3,94

Reserve dele

- CONTROL-PLUS udskiftningsset Sensor, for CTS/BMS, Figur 138 6G 1
- Luftblandersæt inkl. flowbegrænsere (4, 10, 20 l/min) til KHS skyllegruppe fig. 68400/01/04/05, Figur 684 10 001
- Fjederbelastet aktuator 24V til KHS VAV-PLUS fuldstrøms-afspærringsventil, Figur 686 00 003/004
- Reservedelssæt svømmerafbryder til frit udløb, Figur 688 00 001