



Produktegenskaber

- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- med universelt multi-vandmålerhus G 2 koaxial iht. HWW-model
- består af indmuringsventil og WZ-hus med indpudsnings- og overstrømskappe
- til montering af en koldt- eller varmtvandsmålekapsel
- Monteringsdybde variabel inden for vandmålerens monteringsmål
- vedligeholdelsesfri EPDM-spindeltætning
- Plastskaft, som kan afkortes trinløst
- Indvendigt gevind
- Intet dødrum
- påstøbt monteringsribbe til ekstraudstyret monteringsfod

Standarder og godkendelser

- UP-ventil(er) med DVGW-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- UP-ventil med støjbeskyttelsesgodkendelse iht. DS/EN ISO 3822 klasse 1
- DIN EN 1213
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Tekniske data

- Stikmål 130 mm
- Tryktrin PN 10
- Maks. driftstemperatur 70 °C
- Kortvarig spidstemperatur 95 °C

Ordrenr.	DN	A1	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	T1 (mm)	kvs (m ³ /h)	kg
8552722000	20	Rp 3/4	110	76	35	245	130	45	16,3	3,72	1,33

Tilbehør

- Sæt til færdigmontering med greb, Figur 590 00
- Sæt til færdigmontering som overstykke, institutionsmodel, Figur 591 00
- Forlængersæt UP-PLUS, Figur 599 00
- Isoleringsskappe til CLASSIC afspærrings-WZ-kombination, Figur 471 16
- Monteringsfod til CLASSIC afspærrings-WZ-kombinationer fig. 855 27 og fig. 885 27, Figur 855 00 001
- Universal-blindroset til für afspærrings-WZ-kombinationer og -monteringsblokke, Figur 855 00 002

Reservedele

- Sæt til færdigmontering som overstyrke, institutionsmodel, Figur 591 00
- Ventiloverdel, CLASSIC, Figur E0109 850 01 015
- Plastforing til indbygningsventiler UP-PLUS og UP-PLUS forlængersæt, Figur L0100 560 00
- Betjeningsspindel til UP-PLUS indbygningsventiler, Figur P0100 560 00