



Produktegenskaber

- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- egnet til montering i inspektionslem eller skjult montering
- vedligeholdelsesfri EPDM-spindeltætning
- EPDM-sædepakning
- Kegle i rustfrit stål
- Indgang indvendigt gevind, udgang omløbsmøtrik
- Indvendig overdel i rødgods
- Greb sort med rød og blå mærkeplade
- Intet dødrum

Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- Støjklasse 1 iht. DIN EN ISO 3822 (op til DN 32)
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Tekniske data

- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 100 °C

Ordrenr.	DN	A1	A2	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	Zeta	kvs (m ³ /h)	kg
8600502000	20	Rp 3/4	G 3/4	98,5	75	45	46	16,3	6,8	6,1	0,44

Tilbehør

- Rørtopnøgle til udvendig sekskant 17/18 mm, længde 550 mm, Figur B5120 500 00

Reserve dele

- Betjeningskappe, Figur 590 03 001
- Forskruningstætning i EPDM, Figur C3100 476 07