



### Produktegenskaber

- Indvendige dele i rødgods, rustfrit stål og plast
- med universelle multi-vandmålerhuse G 2 koaxial iht. HWW-model
- til væghængt installation, som pladsbesparende, forzinket stålpladekasse med mange monteringsmuligheder til eksisterende væghængte systemer
- med to fast integrerede, ud i ét støbte, fordrejningssikre og støjafkoblede afspærrings-vandmålerkombinationer
- til montering af en koldt- eller varmtvandsmålekapsel
- med overstrømskappe og monterings-snavsbeskyttelse til råhusfasen
- egnet til fjernudlæsning
- kan afdækkes med fronplader, der fåd som ekstraudstyr
- med to flowoptimerede ligesædeventiler og WZ-huse
- vedligeholdelsesfri EPDM-spindeltætning
- Indvendigt gevind
- Greb sort med rød og blå mærkeplade
- Intet dødrum
- Slidbestandigt ventilsæde i rustfrit stål

### Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

### Tekniske data

- Stikmål 88 mm
- Tryktrin PN 10
- Maks. driftstemperatur 70 °C
- Kortvarig spidstemperatur 95 °C

Ordrenr.	DN	A1	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	T1 (mm)	kvs (m³/h)	kg
8700702000	20	Rp 3/4	200	120	165	200	90	223,5	125	4,38	3,99

### Tilbehør

- Isoleringsskappe til afspærrings-WZ-kasser, Figur 471 18
- Dækplade i plast, hvid, til afspærrings-WZ-kasse, Figur 870 00 004
- Dækplade i rustfrit stål til afspærrings-WZ-kasse, Figur 870 00 006
- Dækplade i forzinket stålplade, hvid, til afspærrings-WZ-kasse, Figur 870 00 008
- Monteringsvinkelsæt til afspærrings-WZ-kasse, Figur 870 00 002

### Reserve dele

- Betjeningskappe, Figur 590 03 001