



## Produktmerkmale

- mediumberührte Metallteile aus Edelstahl
- wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung, unter Druck austauschbar
- EPDM-Sitzdichtung
- Kegel drehbar gelagert, gegen Druckschläge gesichert
- Außengewinde für flachdichtende Verschraubungen
- Entleerventil seitlich, mit drehbarem Schlauchanschluss G 3/4 und Kappe
- Spindelgewinde außerhalb des Mediums
- verschleißfester Ventilsitz aus Edelstahl
- mit schwarzem Handrad
- totraumfrei
- mit Offenstellungsanzeige

## Normen und Zulassungen

- DVGW-Zulassung
- ÖVGW-Zulassung
- SVGW-Zulassung
- WRAS-Zulassung
- KIWA-Zulassung
- VA-Zulassung
- nach UBA KTW BWGL
- nach UBA BWGL Metalle
- bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17049, WIEN-ZERT

## Technische Daten

- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 110 °C

| Bestellnr. | DN | A1      | A2    | D1<br>(mm) | H1<br>(mm) | H2<br>(mm) | L1<br>(mm) | Zeta | kvs<br>(m³/h) | kg   |
|------------|----|---------|-------|------------|------------|------------|------------|------|---------------|------|
| 0731G01500 | 15 | G 3/4   | G 1/4 | 60         | 100        | 17,5       | 70         | 2,3  | 5,9           | 0,47 |
| 0731G02000 | 20 | G 1     | G 1/4 | 60         | 100        | 19         | 78,5       | 1,6  | 12,5          | 0,59 |
| 0731G02500 | 25 | G 1 1/4 | G 1/4 | 70         | 128        | 21         | 97         | 1,4  | 21,3          | 0,96 |
| 0731G03200 | 32 | G 1 1/2 | G 1/4 | 70         | 145        | 24         | 110        | 1,1  | 38,7          | 1,22 |
| 0731G04000 | 40 | G 1 3/4 | G 1/4 | 70         | 153        | 28         | 130        | 1,8  | 47,2          | 1,62 |
| 0731G05000 | 50 | G 2 3/8 | G 1/4 | 90         | 195        | 33         | 145        | 1,4  | 84,8          | 2,64 |

## **Zubehör**

- Lötverschraubung aus Rotguss, Figur 476 04
- Dämmschale für Schrägsitzventile, Figur 471 10
- Innengewinde-Verschraubung aus Rotguss, Figur 476 06
- NIRO Probenahmeventil, Figur 087 00
- Innengewinde-Verschraubung aus Rotguss, mit Entleerung, Figur 476 07
- Außengewinde-Verschraubung aus Rotguss, Figur 476 08
- Universalverschraubung zum Löten und Pressen, Figur 476 14
- Pressverschraubung System Geberit MAPRESS Edelstahl und Kupfer, Figur 476 22
- Pressverschraubung System Viega SANPRESS und PROFIPRESS, Figur 476 30
- Pressverschraubung System SANHA und NIROSAN, Figur 476 35
- Pressverschraubung System Geberit MEPLA, Figur 476 40
- Pressverschraubung System Geberit MAPRESS Edelstahl, Figur 476 20
- Pressverschraubung System Viega SANPRESS INOX, Figur 476 70

## **Ersatzteile**

- Handrad-Set, Figur 999 00
- Sitzdichtung aus EPDM, Figur B9100 173 08
- Oberteildichtung aus EPDM, Figur C3100 173 07
- NIRO Absperr-Oberteil, Figur E0120 073 02
- Spindelabdichtung als selbstfettende EPDM-Lippendichtung für Ventile, Figur C9100 173 03
- Handrad, Figur G0100
- Montagehülse zum Austausch der Spindelabdichtung, Figur M9100 173 00