



Produktmerkmale

- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung
- EPDM-Sitzdichtung
- Außengewinde für flachdichtende Verschraubungen
- mit Entleerstopfen
- mit Prüfeinrichtung
- Rückflussverhinderer mit Edelstahl-Schließfeder
- mit schwarzem Handrad
- tottraumfrei
- für waagerechten und senkrechten Einbau geeignet
- mit Absperrfunktion zur Wartung
- mit Offenstellungsanzeige

Normen und Zulassungen

- nach DVGW-Bestimmungen
- nach UBA KTW BWGL
- nach UBA BWGL Metalle
- gem. DIN EN 13959-Bestimmungen
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische Daten

- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 100 °C

Bestellnr.	DN	A1	A2	A3	D1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	Zeta	$\Delta p_{\text{Öff.}}$ (hPa)	kvs (m³/h)	kg
1602G06500	65	G 3	G 1/4	G 3/8	120	310	190	2,1	120	116	4,49
1602G08000	80	G 3 1/2	G 1/4	G 3/8	120	342	215	3,8	140	130	5,95

Zubehör

- Entleerventil aus Rotguss/Kunststoff, Figur J7109 173 00
- Probenahmeventil aus Rotguss, Figur 187 00
- Außengewinde-Verschraubung aus Rotguss, Figur 476 08
- Pressverschraubung System Viega SANPRESS und PROFIPRESS, Figur 476 30
- Pressverschraubung System Geberit MAPRESS Edelstahl, Figur 476 20

Ersatzteile

- Oberteildichtung aus EPDM, Figur C3100 173 07
- Spindelabdichtung als selbstfettende EPDM-Lippendichtung für Ventile, Figur C9100 173 03
- KRV-Oberteil, Absperr-Oberteil mit Rückflussverhinderer, Figur E0101 160 01