



Produktmerkmale

- medienberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- wartungsfreie EPDM-Spindelabdichtung
- EPDM-Sitzdichtung
- Kegel aus Edelstahl
- stufenlos kürzbarer Kunststoffschacht
- verlängerbar durch optional erhältliches Verlängerungsset
- Innengewinde
- totraumfrei
- mit Absperr-, Regulier- und Voreinstellfunktion

Normen und Zulassungen

- DVGW-Zulassung
- nach UBA KTW BWGL
- nach UBA BWGL Metalle
- Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische Daten

- max. Einbautiefe 110 mm
- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 100 °C

Bestellnr.	DN	A1	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	SW1 (mm)	T1 (mm)	Zeta	kvs (m³/h)	kg
5600101500	15	Rp 1/2	38,5	110	37	55	80	17	15	2,7	5,4	0,56
5600102000	20	Rp 3/4	38,5	110	35	55	90	17	16,3	6,9	6	0,62
5600102500	25	Rp 1	46	115	54	55	120	17	19,1	4	12,3	1,12
5600103200	32	Rp 1 1/4	46	115	53	55	124	17	21,4	5,7	16,9	1,33

Zubehör

- Fertigmontage-Set mit Griffeinheit, Figur 590 00
- Fertigmontage-Set als Behördenoberteil, Figur 591 00
- Dämmschale für Rotguss-Unterputzventile UP-PLUS und ETA-THERM, Figur 471 14
- Verlängerungs-Set UP-PLUS, Figur 599 00
- Rohrsteckschlüssel für Außensechskant SW17/18, Länge 550 mm, Figur B5120 500 00

Ersatzteile

- Innenoberteil für Rotguss-Unterputzventile UP-PLUS, Figur E0109 560 01
- Kunststoffschacht für Unterputzventile UP-PLUS und UP-PLUS Verlängerungsset, Figur L0100 560 00
- Bedienspindel für Unterputzventile UP-PLUS, Figur P0100 560 00
- UP-PLUS Verlängerungsspindel, Figur P0100 562 00