



### Produktmerkmale

- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- wartungsfreie EPDM-Spindelabdichtung
- EPDM-Sitzdichtung
- Kegel aus Edelstahl
- stufenlos kürzbarer Kunststoffschafft
- verlängerbar durch optional erhältliches Verlängerungsset
- Pressanschluss für Geberit MAPRESS Kupfer- und Edelstahlrohr
- tottraumfrei
- mit Absperr-, Regulier- und Voreinstellfunktion

### Normen und Zulassungen

- DVGW-Zulassung
- nach UBA KTW BWGL
- nach UBA BWGL Metalle
- Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

### Technische Daten

- max. Einbautiefe 110 mm
- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 100 °C

| Bestellnr. | DN | A1<br>(mm) | D1<br>(mm) | H1<br>(mm) | H2<br>(mm) | H3<br>(mm) | L1<br>(mm) | SW1<br>(mm) | T1<br>(mm) | Z1<br>(mm) | Z2<br>(mm) | Z3<br>(mm) | Zeta | kvs<br>(m³/h) |
|------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------|---------------|
| 5602201500 | 15 | 15         | 38,5       | 110        | 37         | 55         | 140        | 17          | 20         | 49         | 49         | 98         | 2,7  | 5,4           |
| 5602201800 | 15 | 18         | 38,5       | 110        | 37         | 55         | 140        | 17          | 20         | 50,5       | 50,5       | 101        | 2,7  | 5,4           |
| 5602202000 | 20 | 22         | 38,5       | 110        | 35         | 55         | 145        | 17          | 21         | 50,5       | 50,5       | 101        | 6,9  | 6             |
| 5602202500 | 25 | 28         | 46         | 115        | 54         | 55         | 180        | 17          | 23         | 68         | 68         | 136        | 4    | 12,3          |

| Bestellnr. | kg   |
|------------|------|
| 5602201500 | 0,71 |
| 5602201800 | 0,70 |
| 5602202000 | 0,74 |
| 5602202500 | 1,34 |

## **Zubehör**

- Fertigmontage-Set mit Griffeinheit, Figur 590 00
- Fertigmontage-Set als Behördenoberteil, Figur 591 00
- Dämmschale für Rotguss-Unterputzventile UP-PLUS und ETA-THERM, Figur 471 14
- Verlängerungs-Set UP-PLUS, Figur 599 00
- Rohrsteckschlüssel für Außensechskant SW17/18, Länge 550 mm, Figur B5120 500 00

## **Ersatzteile**

- Innenoberteil für Rotguss-Unterputzventile UP-PLUS, Figur E0109 560 01
- Kunststoffschacht für Unterputzventile UP-PLUS und UP-PLUS Verlängerungsset, Figur L0100 560 00
- Bedienspindel für Unterputzventile UP-PLUS, Figur P0100 560 00
- UP-PLUS Verlängerungsspindel, Figur P0100 562 00