



## Produktmerkmale

- zur Anwendung ausschließlich im Ein- und Zweifamilienhaus
- verhindert Stagnation in Ringleitungsinstallationen durch Zwangsdurchströmung bei nachgeschalteten Entnahmen, einsetzbar in Trinkwasser kalt (PWC)
- Strömungsteiler nach dem Venturi-Prinzip (statisch), mit Nasszellenzu- und Nasszellenrückleitung
- als Montage-Set zum Einbau unter dem Fußbodenaufbau, Unterputz oder frei verlegbar
- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- Strömungsteiler-Durchgang mit Innengewinde
- Nasszellenzuleitung mit Innengewinde
- Nasszellenrückleitung mit Innengewinde
- wartungsfrei
- totraumfrei
- Strömungsteiler integriert in Dämmschale aus Neopor®
- geeignet für die horizontale und vertikale Montage

## Normen und Zulassungen

- nach UBA BWGL Metalle
- CE-Kennzeichnung
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

## Technische Daten

- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 90 °C

| Bestellnr. | Durchgang<br>DN | Abgänge<br>DN | A1     | A2     | A3     | H1<br>(mm) | H2<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | T1<br>(mm) | kg   |
|------------|-----------------|---------------|--------|--------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
| 6405001500 | 15              | 15            | Rp 1/2 | Rp 1/2 | Rp 1/2 | 48,5       | 110        | 210        | 185        | 100        | 40         | 0,59 |
| 6405002000 | 20              | 15            | Rp 3/4 | Rp 1/2 | Rp 1/2 | 58,5       | 110        | 210        | 185        | 100        | 50         | 0,79 |