



Produktmerkmale

- besonders geeignet für Zirkulationssysteme durch sehr niedrigen Öffnungsdruck
- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung, unter Druck austauschbar
- EPDM-Sitzdichtung
- Kegel drehbar gelagert, gegen Druckschläge gesichert
- Aussengewinde für flachdichtende Verschraubungen
- mit Entleerstopfen
- mit Prüfeinrichtung
- Spindelgewinde ausserhalb des Mediums
- kontrollierbare RV-Patrone als Kunststoff-Strömungskörper
- verschleissfester Ventilsitz aus Edelstahl
- tottraumfrei
- mit schwarzem Handrad
- inkl. rotem und grünem Farbplättchen
- für waagerechten und senkrechten Einbau geeignet
- mit Absperrfunktion zur Wartung
- mit Offenstellungsanzeige

Normen und Zulassungen

- DVGW-Zulassung
- SVGW-Zulassung
- VA-Zulassung
- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
- bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- DIN EN 13959
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische Daten

- Druckstufe PN 10
- max. Betriebstemperatur 65 °C
- kurzfristige Spitzentemperatur 90 °C

Bestellnr.	DN	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	Zeta	$\Delta p_{\text{Öff.}}$ (hPa)	kvs (m³/h)	kg
1452G015CH	15	G 3/4	G 1/4	60	100	82	5	10	4	
1452G020CH	20	G 1	G 1/4	60	105	97	3,8	10	8,1	
1452G025CH	25	G 1 1/4	G 1/4	70	132	112	3,1	10	14,1	
1452G032CH	32	G 1 1/2	G 1/4	70	154	131	2,8	10	24,1	
1452G040CH	40	G 1 3/4	G 1/4	70	161	148	2,4	10	41	0,00
1452G050CH	50	G 2 3/8	G 1/4	80	192	174	2,7	10	60,3	

Zubehör

- Innengewinde-Verschraubung aus Rotguss, Figur 476 06
- Probenahmeventil aus Rotguss, Figur 187 00
- Dämmschale für Schrägsitzventile, Figur 471 10
- Entleerventil aus Rotguss/Kunststoff, Figur J7109 173 00
- Aussengewinde-Verschraubung aus Rotguss, Figur 476 08
- Verlängerung für Entleerventile, Figur J6109 473 00
- Pressverschraubung System Geberit MAPRESS Edelstahl und Kupfer, Figur 476 22
- Pressverschraubung System Viega SANPRESS und PROFIPRESS, Figur 476 30
- Pressverschraubung System SANHA und NIROSAN, Figur 476 35
- Pressverschraubung System Geberit MEPLA, Figur 476 40
- Pressverschraubung System Geberit MAPRESS Edelstahl, Figur 476 20
- Pressverschraubung System Viega SANPRESS INOX, Figur 476 70

Ersatzteile

- Oberteildichtung aus EPDM, Figur C3100 173 07
- Spindelabdichtung als selbstfettende EPDM-Lippendichtung für Ventile, Figur C9100 173 03