



Produktmerkmale

- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- 10 Jahre Gewährleistung
- wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung, unter Druck austauschbar
- EPDM-Sitzdichtung
- Kegel drehbar gelagert, gegen Druckschläge gesichert
- Pressanschluss für Geberit FlowFit Mehrschichtverbundrohr
- mit Entleerstopfen
- mit Möglichkeit zur Aufnahme für Temperaturfühler Pt1000 oder Thermometer mittels optional erhältlicher Tauchhülse
- Spindelgewinde ausserhalb des Mediums
- verschleissfester Ventilsitz aus Edelstahl
- mit schwarzem Handrad
- tottraumfrei
- mit Offenstellungsanzeige

Normen und Zulassungen

- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- DIN EN 1213

Technische Daten

- Druckstufe PN 10
- max. Betriebstemperatur 110 °C

| Bestellnr. | DN | da x s | A1 (mm) | A2 | D1 (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | T1 (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) | Z3 (mm) | Zeta | kvs (m³/h) | kg |
|------------|----|----------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------------|------|
| 1905001600 | 15 | 16 x 2,0 | 11,6 | G 1/4 | 60 | 103 | 134 | 30,2 | 22,8 | 50,8 | 73,6 | 2,3 | 5,9 | 0,44 |
| 1905002000 | 15 | 20 x 2,0 | 15,6 | G 1/4 | 60 | 103 | 134 | 30,2 | 22,8 | 50,8 | 73,6 | 1,6 | 12,5 | 0,47 |
| 1905002500 | 20 | 25 x 2,5 | 19,6 | G 1/4 | 60 | 107 | 148 | 30,2 | 20,8 | 66,8 | 87,6 | 1,6 | 12,5 | 0,60 |
| 1905003200 | 25 | 32 x 2,8 | 26,0 | G 1/4 | 70 | 135 | 167 | 34,2 | 29,3 | 69,3 | 98,6 | 1,1 | 38,7 | 0,92 |
| 1905004000 | 32 | 40 x 3,0 | 33,6 | G 1/4 | 70 | 156 | 187 | 34,2 | 32,8 | 85,8 | 118,6 | 1,8 | 47,2 | 1,38 |
| 1905005000 | 40 | 50 x 3,8 | 42,1 | G 1/4 | 70 | 164 | 242 | 58,3 | 28,7 | 96,7 | 125,4 | 1,8 | 47,2 | 2,18 |

Zubehör

- Temperaturfühler Pt1000, Figur T5100 140 00
- Probenahmevertil aus Rotguss, Figur 187 00
- Dämmschale für Schrägsitzventile, Figur 471 10
- Entleervertil aus Rotguss/Kunststoff, Figur J7109 173 00
- Zeigerthermometer, Figur T5100 150 00
- Verlängerung für Entleervertile, Figur J6109 473 00
- Entleervertil mit Tauchhülse zur zusätzlichen Temperaturmessung, Figur J7109 150 00

Ersatzteile

- Handrad-Set, Figur 999 00
- WESER Absperr-Oberteil, Figur E0109 173 02
- Sitzdichtung aus EPDM, Figur B9100 173 08
- Oberteildichtung aus EPDM, Figur C3100 173 07
- Spindelabdichtung als selbstfettende EPDM-Lippendichtung für Ventile, Figur C9100 173 03