



### Produktmerkmale

- zur Vermeidung des Wärmeübergangs von Trinkwasser warm (PWH) nach Trinkwasser kalt (PWC) an Mischarmaturen
- Montageblock eingeschäumt in druck- und zugfestem PU-Hartschaum
- medienberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- einbaufertig, geeignet für alle handelsüblichen Vorwandelemente
- schallentkoppelt
- teilbar für abweichende Stichmasse
- Innengewinde

### Normen und Zulassungen

- Verbindungen nach DVGW W534
- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- zur Einhaltung der Anforderung gemäss GEG 2023
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102
- UBA BWGL Metalle & DVGW W 551-8
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

### Technische Daten

- Stichmass 150 mm
- Druckstufe PN 10
- max. Betriebstemperatur 70 °C
- kurzfristige Spitzentemperatur 95 °C

| BestellNr. | DN | A1     | H1<br>(mm) | H2<br>(mm) | H3<br>(mm) | H4<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | L4<br>(mm) | L5<br>(mm) | L6<br>(mm) | T1<br>(mm) | T2<br>(mm) |
|------------|----|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 5500101500 | 15 | Rp 1/2 | 100        | 194,5      | 102        | 64         | 153        | 50         | 97         | 264,5      | 276,5      | 40         | 41         | 75         |

| BestellNr. | kg   |
|------------|------|
| 5500101500 | 1,28 |