



### Produktmerkmale

- im geschlossenen Zustand mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- einsetzbar in Trinkwasserinstallationen nach DIN 1988 / EN 806 und im Wandhydrant Typ S nach DIN 14461-1
- Auslaufrate max. 24 l/min bei 2 bar
- wartungsfreie EPDM-Spindelabdichtung
- EPDM-Sitzdichtung
- integrierter RV und Rohrbelüfter als Sicherungskombination HD
- Eingang Überwurfmutter, Ausgang Schlauchverschraubung

### Normen und Zulassungen

- nach UBA BWGL Metalle
- DIN 14461-1 / DIN 14461-3
- EN ISO 228

### Technische Daten

- Druckstufe PN 16

| Bestellnr. | DN | A1  | A2<br>(mm) | D1<br>(mm) | H1<br>(mm) | L1<br>(mm) | Gewicht<br>(kg) |
|------------|----|-----|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 1190002000 | 20 | G 1 | 25         | 60         | 103        | 148        | 0,78            |

### Ersatzteile

- Verschraubungsdichtung aus EPDM, Figur C3100 476 07
- Schlauchtüllen-Adapter, Figur P3105 574 00