



Produktmerkmale

- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- 10 Jahre Gewährleistung
- wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung, unter Druck austauschbar bis DN 80
- EPDM-Sitzdichtung
- Kegel drehbar gelagert, gegen Druckschläge gesichert
- Flanschanschluss
- Entleerventil seitlich, mit drehbarem Schlauchanschluss G 3/4 und Kappe
- Spindelgewinde außerhalb des Mediums
- mit schwarzem Handrad
- tottraumfrei
- mit Offenstellungsanzeige

Normen und Zulassungen

- DVGW-Zulassung bis DN 80
- WRAS-Zulassung
- KIWA-Zulassung bis DN 100
- VA-Zulassung
- nach UBA KTW BWGL
- nach UBA BWGL Metalle
- bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- DIN EN 1213 / DIN EN 558-1
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische Daten

- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 110 °C

Bestellnr.	DN	Anzahl Bohrungen	A1	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	S1 (mm)	Zeta	kvs (m³/h)	Gewicht (kg)
1350202500	25	4	G 1/4	70	115	65	25	149	160	13	1	24,2	2,86
1350203200	32	4	G 3/8	70	140	76	32	176	180	15	1,2	37,7	4,20
1350204000	40	4	G 3/8	70	150	84	40	180	200	15	1,3	55,4	5,05
1350205000	50	4	G 3/8	90	165	99	50	221	230	17	0,8	112,5	6,56
1350206500	65	4	G 3/8	90	185	118	65	294	290	17	1,6	132,6	9,88
1350208000	80	8	G 3/8	120	200	132	80	327	310	19	1,4	216,3	12,21
1350210000	100	8	G 3/8	120	220	158	100	302	350	21	2,7	240	19,33
1350212500	125	8	G 3/8	225	250	188	125	488	400	20	3,7	320	35,52
1350215000	150	8	G 3/8	225	285	212	150	295	480	18	3,8	460	51,00

Zubehör

- Losflansch für Winkelbordscheiben, Figur 410 00
- Probenahmevertil aus Rotguss, Figur 187 00
- Winkelbordscheiben, Figur 425 00
- Gewindeflansch, Figur 426 00
- Verlängerung für Entleerventile, Figur J6109 473 00
- Flanschdichtung, Figur 428 00
- Sechskantschraube, Figur 429 M

Ersatzteile

- Entleerventil aus Rotguss/Kunststoff, Figur J7109 173 00
- Handrad-Sett, Figur 999 00
- Absperr-Oberteil mit verlängerter Bedienspindel, Figur E0109 135 02
- Sitzdichtung aus EPDM, Figur B9100 173 08
- Oberteildichtung aus EPDM, Figur C3100 173 07
- Spindelabdichtung als selbstfettende EPDM-Lippendichtung für Ventile, Figur C9100 173 03
- Handrad, Figur G0100
- Montagehülse zum Austausch der Spindelabdichtung, Figur M9100 173 00
- Verschlussstopfen, Figur J8101 173 00