



### Caractéristique du produit

- vanne de régulation automatique pour l'équilibrage hydraulique des conduites montantes et de distribution à l'étage
- pour l'équilibrage hydraulique autorégulant thermique, avec changement automatique de la plage de régulation pour la désinfection thermique
- pièces métalliques en contact avec le fluide en acier inoxydable
- unité d'arrêt avec logement pour le thermomètre et la sonde
- joint de siège en EPDM
- unité de régulation thermostatique
- filetage extérieur pour vissages étanche avec joint plat
- avec bouchon de vidange
- sans espace mort
- ils permettent un blocage, une régulation et un pré-réglage

### Normes et homologations

- homologation DVGW
- homologation ÖVGW
- homologation SSIGE
- selon les critères d'évaluation pour KTW du Ministère fédéral allemand de l'environnement
- pour les installations selon la fiche de travail DVGW W 551/W 553/DIN 1988-300
- selon les critères d'évaluation pour les métaux du Ministère fédéral allemand de l'environnement
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17049, WIEN-ZERT

### Données techniques

- plage de réglage 50 °C - 65 °C
- niveau de pression PN 16
- température de service max. 90 °C

Numéro de commande	DN	A1	A2	H1 (mm)	L1 (mm)	kvs (m³/h)	kg
0410G01500	15	G 3/4	G 1/4	103	110	1,3	0,61

### Accessoires

- Sonde de température Pt1000, Figure T5100 140 00
- Raccord filetage intérieur en bronze, Figure 476 06
- Thermomètre à cadran, Figure T5100 150 00
- Raccord filetage extérieur en bronze, Figure 476 08
- Coque isolante pour vanne MULTI-THERM, Figure 471 11
- NIRO robinets de prélèvement d'échantillons, Figure 087 00
- Vanne de vidange en acier inoxydable/plastique, Figure J7120 073 00
- Raccord à sertir Système Geberit MAPRESS Acier inoxydable et cuivre, Figure 476 22
- Système de raccords à sertir Viega SANPRESS et PROFIPRESS, Figure 476 30
- Système de raccords à sertir SANHA et NIROSAN, Figure 476 35
- Raccord à sertir Système Geberit MEPLA, Figure 476 40
- Système de raccords à sertir Geberit MAPRESS acier inoxydable, Figure 476 20
- Système de raccords à sertir Viega SANPRESS INOX, Figure 476 70
- Raccord double avec écrou-raccord des deux côtés, Figure 101 06

### des pièces de rechange

- Partie supérieure de régulation 50-65 °C pour vanne de régulation de circulation NIRO MULTI-THERM , Figure E0120 041 01
- Bouchon pour groupe d'arrêt vanne de régulation automatique de circulation MULTI-THERM, Figure Z0100 140 00 001