



### caratteristiche del prodotto

- parti metalliche bagnate in acciaio inox
- guarnizione asta esente da manutenzione con guarnizione a labbro in EPDM autolubrificante
- guarnizione della sede in EPDM
- Filettatura esterna per raccordi a vite a tenuta piatta
- valvola di scarico laterale, con attacco tubo flessibile girevole G 3/4 e calotta
- con dispositivo di prova
- dispositivo blocca-riflusso con molla di chiusura in acciaio inox
- sede della valvola non soggetta a usura in acciaio inox
- con volantino nero
- incl. piastra colorata rossa e verde
- senza spazi morti
- con indicazione della posizione aperta
- adatta per installazione orizzontale e verticale

### norme e certificazioni

- secondo disposizioni DVGW
- parti in plastica con approvazione KTW e W 270
- secondo criteri di valutazione UBA
- fino a DN 32 approvazione insonorizzazione secondo DIN EN ISO 3822 classe 1
- secondo disposizioni DIN EN 13959
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17049, WIEN-ZERT

### Dati tecnici

- Livello di pressione PN 16
- temperatura d'esercizio max. 110 °C

| Ordine n.  | DN | A1      | A2    | D1 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | Zeta | pressione di apertura | kvs  | kg   |
|------------|----|---------|-------|---------|---------|---------|---------|------|-----------------------|------|------|
| 0601G015CH | 15 | G 3/4   | G 1/4 | 60      | 100     | 20,5    | 70      | 4,9  | 120                   | 4,03 | 0,48 |
| 0601G020CH | 20 | G 1     | G 1/4 | 60      | 120     | 21      | 78,5    | 3,6  | 110                   | 8,3  | 0,62 |
| 0601G025CH | 25 | G 1 1/4 | G 1/4 | 70      | 140     | 23      | 97      | 2,9  | 130                   | 14,6 | 2,68 |
| 0601G032CH | 32 | G 1 1/2 | G 1/4 | 70      | 165     | 26      | 110     | 2,6  | 80                    | 25,3 | 1,27 |
| 0601G040CH | 40 | G 1 3/4 | G 1/4 | 90      | 190     | 30,5    | 130     | 3,1  | 80                    | 35,9 | 1,77 |
| 0601G050CH | 50 | G 2 3/8 | G 1/4 | 90      | 230     | 35      | 145     | 2,3  | 70                    | 64,7 | 2,68 |

### Accessori

- Raccordo filettato femmina in bronzo, Figura 476 06
- Guscio isolante per valvole a sede angolare, Figura 471 10
- NIRO valvola di campionamento, Figura 087 00
- Raccordo filettato maschio in bronzo, Figura 476 08
- Geberit MAPRESS sistema di raccordi a compressione in acciaio inox e rame, Figura 476 22
- Sistema di raccordi a compressione Viega SANPRESS e PROFIPRESS, Figura 476 30
- Sistema di raccordi a compressione SANHA e NIROSAN, Figura 476 35
- Sistema di raccordi a compressione Geberit MEPLA, Figura 476 40
- Sistema di raccordi a compressione in acciaio inox Geberit MAPRESS, Figura 476 20
- Sistema di raccordi a compressione Viega SANPRESS INOX, Figura 476 70

### **Pezzi di ricambio**

- Guarnizione della Testa in EPDM, Figura C3100 173 07
- Guarnizione dello stelo come guarnizione a labbro in EPDM autoingrassante per valvole, Figura C9100 173 03