



### caratteristiche del prodotto

- valvola automatica di controllo preciso per il bilanciamento idraulico di piccolissimi circuiti di circolazione a partire da kv-min 0,05
- per il bilanciamento idraulico autoregolante termico, con conversione automatica del campo di regolazione per la disinfezione termica
- parti metalliche bagnate in bronzo rosso non soggetto a dezincificazione e resistente alla corrosione, resistenti all'acqua aggressiva
- guarnizione della sede in PTFE
- guarnizione asta in EPDM esente da manutenzione
- unità di regolazione termostatica
- filettatura interna
- maniglia di attivazione con piastrine con marchio lilla
- senza spazi morti
- con funzione di chiusura, regolazione e preimpostazione

### norme e certificazioni

- approvazione DVGW
- approvazione ÖVGW
- approvazione SVGW
- parti in plastica con approvazione KTW e W 270
- per impianti secondo scheda DVGW W 551/W 553/DIN 1988-300
- secondo criteri di valutazione UBA
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

### Dati tecnici

- campo di regolazione 62 °C - 64 °C
- Livello di pressione PN 16
- temperatura d'esercizio max. 90 °C

| Ordine n.  | DN | A1     | D1<br>(mm) | H1<br>(mm) | H2<br>(mm) | L1<br>(mm) | SW1 | kvs | kg   |
|------------|----|--------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|------|
| 1360001500 | 15 | Rp 1/2 | 42         | 47         | 35         | 70         | 19  | 0,4 | 0,49 |

### Accessori

- Chiave a tubo per esagono interno SW17/18, lunghezza 550 mm, Figura B5120 599 00
- Guscio isolante per valvole a scomparsa UP-PLUS e ETA-THERM in bronzo, Figura 471 14

### Pezzi di ricambio

- Top di regolazione 62-64 °C per la valvola di regolazione della circolazione automatica ETA-THERM, Figura E0109 540 01