


### caratteristiche del prodotto

- in bronzo al silicio o bronzo rosso
- con dado a risvolto per filettatura di collegamento a tenuta piatta incl. guarnizione in EPDM
- raccordo a pressare per SANHA e NiroSan



### norme e certificazioni

- secondo criteri di valutazione UBA
- DIN EN 1213

| Ordine n.  | DN | A1      | A2<br>(mm) | L1<br>(mm) | S1<br>(mm) | T1<br>(mm) | kg   |
|------------|----|---------|------------|------------|------------|------------|------|
| 4763501500 | 15 | G 3/4   | 15         | 26         | 2          | 18         | 0,06 |
| 4763501800 | 15 | G 3/4   | 18         | 28         | 2          | 20         | 0,08 |
| 4763502000 | 20 | G 1     | 22         | 33         | 2          | 24         | 0,10 |
| 4763502500 | 25 | G 1 1/4 | 28         | 36         | 2          | 26,5       | 0,15 |
| 4763503200 | 32 | G 1 1/2 | 35         | 41         | 2          | 32         | 0,18 |
| 4763504000 | 40 | G 1 3/4 | 42         | 48         | 2          | 37,5       | 0,27 |
| 4763505000 | 50 | G 2 3/8 | 54         | 54         | 2          | 42,5       | 0,43 |

### Pezzi di ricambio

- Scatola di guarnizione, Figura 476 99 001
- Guarnizione del raccordo a vite in EPDM, Figura C3100 476 07