



caratteristiche del prodotto

- premontato in fabbrica
- parti metalliche bagnate nello stato chiuso in bronzo rosso non soggetto a dezincificazione e resistente alla corrosione, resistenti all'acqua aggressiva
- adatto per la rapida installazione in un secondo momento in caso di parete esterna già preparata
- parte superiore interna per rapida operazione di apertura (due rotazioni)
- potenza di uscita elevata 40 l / min (1 bar)
- guarnizione della sede in EPDM
- elemento conico con molla interna dispositivo blocca-riflusso
- prolungabile a piacere sul posto
- dispositivo blocca-riflusso integrato e aeratore tubi come combinazione di sicurezza HD
- ingresso filettatura esterna tubo
- senza spazi morti
- incl. accoppiamento tubo flessibile per sistemi a innesto comuni
- lunghezza di montaggio flessibile mediante rosone a parete spostabile nell'area esterna
- con chiave a bussola protetta contro il furto
- con aeratore funzionale protetto da furto per lo scarico automatico
- Alloggiamento di uscita con superfici di montaggio

norme e certificazioni

- Omologazione DVGW secondo DIN EN 17821
- approvazione ÖVGW
- approvazione SVGW
- approvazione BELGAQUA
- approvazione VA
- parti in plastica con approvazione KTW e W 270
- secondo criteri di valutazione UBA
- approvazione insonorizzazione secondo DIN EN ISO 3822 classe 1
- DIN EN 1717

Dati tecnici

- profondità d'installazione min. 150 mm
- Livello di pressione PN 16
- temperatura d'esercizio max. 65 °C

Ordine n.	DN	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	T1 (mm)	flusso a 0,05 MPa	flusso a 0,1 MPa
5790201500	15	R 1/2	G 3/4	35	71,5	114	100	359	242	117	61	56	0,46	0,67

Ordine n.	flusso a 0,15 MPa	kg
5790201500	0,82	1,27

Accessori

- Maniglia di comando bloccabile FROSTI, Figura 578 00 003
- Maniglia di comando con serratura FROSTI®, con chiave identica, Figura 578 02 003

Pezzi di ricambio

- Chiave a bussola FROSTI® Parte superiore con chiave a bussola, Figura 578 00 001
- Top interno FROSTI, Figura 578 35 001
- FROSTI®-Mandrino XL con cono, Figura 578 33 001
- FROSTI®-Mandrino XL con cono senza antiriflusso, Figura 578 34 001
- Aeratore funzionale FROSTI, Figura 578 23 001
- Diffusore tubolare a innesto FROSTI®, Figura 578 24 020
- Raccordo per tubo flessibile FROSTI, Figura 578 25 015
- Raccordo per tubo a disco di tenuta FROSTI®, Figura 578 27 001
- Disco da parete FROSTI, Figura 579 12 001
- Chiave a bussola FROSTI, Figura 578 00 004