



### caratteristiche del prodotto

- particolarmente adatto per risciacquo a intervalli a tempo in oggetti di piccole dimensioni
- per scambio acqua ad attivazione automatica a garanzia del funzionamento secondo le disposizioni
- consente scambio acqua turbolento nei condotti di acqua potabile fino a DN 50
- con due attacchi (gruppi scambio acqua) per es. per acqua potabile fredda (PWC)/acqua potabile calda (PWH)
- parti metalliche bagnate in bronzo rosso non soggetto a dezincificazione e resistente alla corrosione, resistenti all'acqua aggressiva, acciaio inox e materie plastiche ammesse per acqua potabile
- per il montaggio in tutte le situazioni di installazione (a parete e a incasso)
- per il montaggio in costruzione a umido o in sistemi controparete
- ridotta dimensione di montaggio
- montaggio rapido mediante schema di foratura
- telaio di montaggio (incl. compensazione della profondità d'incasso) e materiale di fissaggio
- coperchio intercambiabile (incl. sicurezza coperchio) con chiusura magnetica push-to-open
- ampia apertura per revisione
- filettatura esterna per raccordi a vite a tenuta piatta
- con funzione di chiusura per manutenzione
- valvola elettromagnetica con vaglio fine integrato
- flusso 10l/min (5l/min o 15l/min con accessori optional)
- set di risciacquo montato in fabbrica per la messa in funzione
- possibilità di manutenzione di tutti i componenti funzionali senza utilizzo di utensili
- controllo del troppopieno integrato
- sifone integrato (> 45 l/min) con coperchio antidori rimovibile
- deflusso libero secondo DIN EN 1717
- livello acqua di sbarramento 50mm secondo DIN 1986-100
- diametro nominale deflusso (DN 40 e DN 50)
- Centralina di comando PURE
- messa in funzione manuale sull'apparecchio
- risciacquo a intervalli controllati
- fino a 100.000 voci evento per documentare il funzionamento secondo le disposizioni (lettura tramite USB)
- Contatto privo di potenziale per segnalazione guasti
- riconoscimento automatico e controllo di tutti i componenti funzionali
- cicalino per avvisi di guasto (in tre livelli di volume)
- Indicatore LED
- collegamenti esterni come attacco fisso nel corpo senza eccezioni (non sono necessarie prese esterne)
- regolatore premontato nel corpo (cavo di uscita lunghezza 5m)
- possibilità di upgrade all'unità di controllo PRO

### norme e certificazioni

- approvazione DVGW
- approvazione SVGW
- approvazione WRAS
- approvazione KIWA
- approvazione BELGAQUA
- secondo criteri di valutazione UBA
- approvazione insonorizzazione secondo DIN EN ISO 3822 classe 1 (fino a 30 l/min)

### Dati tecnici

- livello di pressione PN 10
- temperatura d'esercizio max. 70 °C
- grado di protezione IP44
- alimentazione di tensione 230 V AC
- potenza elettrica assorbita 4,5 W
- potenza assorbita standby 3,9 W

| Ordine n.  | DN | A1    | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | H1<br>(mm) | H2<br>(mm) | H3<br>(mm) | H4<br>(mm) | H5<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | L4<br>(mm) | T1<br>(mm) |
|------------|----|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6890300600 | 15 | G 3/4 | 40         | 50         | 400        | 480        | 297        | 21,8       | 40         | 400        | 398        | 219        | 330        | 97         |

| Ordine n.  | T2<br>(mm) | T3<br>(mm) | pressione di flusso<br>max. | pressione di flusso<br>min. | diametro nominale attacco acqua di scarico<br>(mm) | kg   |
|------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|------|
| 6890300600 | 38,25      | 19,7       | 0,7                         | 0,1                         | 40 / 50                                            | 8,60 |

## Accessori

- Set di regolatori di getto per i risciacqui igienici KHS PRO, PURE e LITE, Figura 689 04 019
- Coperchio sostituibile con protezione di accesso per i risciacqui sanitari KHS PRO/PURE/LITE, Figura 689 04 026

## Pezzi di ricambio

- Unità di controllo PURE per il risciacquo igienico KHS, Figura 689 04 011
- Elettrovalvola per risciacquo igienico KHS, Figura 689 04 016
- Interruttore a galleggiante per risciacquo igienico KHS, Figura 689 04 017
- (Incasso-) Telaio di montaggio (incl. compensazione della profondità) e coperchio intercambiabile (incl. blocco del coperchio) per il risciacquo igienico KHS, Figura 689 04 018
- Gruppo di scambio acqua PURE per il risciacquo igienico KHS, Figura 689 04 022
- Tappo di chiusura per elettrovalvola e beccuccio di uscita per risciacquo igienico KHS, Figura 689 04 025