



### caratteristiche del prodotto

- parti metalliche bagnate in bronzo rosso non soggetto a dezincificazione e resistente alla corrosione, resistenti all'acqua aggressiva
- con corpi di contatore d'acqua Multi universali G 2 coassiali secondo modello HWW
- costituito da due valvole a incasso e corpi del contatore d'acqua con calotta a incasso e di limitazione di flusso
- per il montaggio di una capsula di misurazione di acqua calda e fredda
- profondità di montaggio variabile entro le misure di installazione del contatore d'acqua
- guarnizione asta in EPDM esente da manutenzione
- stelo in plastica accorciabile in continuo
- filettatura interna
- senza spazi morti
- completamente montato su piede di fissaggio doppio in plastica, incl. disaccoppiatore acustico
- con funzione di chiusura, regolazione e preimpostazione
- incl. rivestimento isolante
- montaggio semplice mediante clip di chiusura o chiudibile a tenuta di diffusione con adesivi disponibili in commercio

### norme e certificazioni

- valvola/e a incasso UP approvazione DVGW
- parti in plastica con approvazione KTW e W 270
- secondo criteri di valutazione UBA
- valvola/e con approvazione insonorizzazione secondo DIN EN ISO 3822 classe 1
- per il rispetto del requisito secondo GEG 2023
- classe di resistenza al fuoco B1 secondo DIN 4102
- DIN EN 1213
- marcatura CE
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

### Dati tecnici

- calibro 153 mm
- livello di pressione PN 10
- temperatura d'esercizio max. 70 °C
- temperatura di picco di breve durata 95 °C

Ordine n.	DN	A1	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	T1 (mm)	kvs	kg
8672702000	20	Rp 3/4	110	42	55	304	153	153	3,66	3,47

### Accessori

- Set di premontaggio con gruppo maniglia, Figura 590 00
- Set di premontaggio come parte superiore per unità maniglia, Figura 591 00
- Set di prolunghe UP-PLUS, Figura 599 00
- Rosone cieco universale per combinazioni valvola di intercettazione e blocchi di montaggio, Figura 855 00 002

### Pezzi di ricambio

- Top interno CLASSIC, Figura E0109 850 01 015
- Set di premontaggio come parte superiore per unità maniglia, Figura 591 00
- Stelo in plastica per valvole da incasso UP-PLUS e set di prolunghe UP-PLUS, Figura L0100 560 00
- Mandrino di comando per valvole da incasso UP-PLUS, Figura P0100 560 00