



### Productkenmerken

- delen die met het medium in contact komen van rvs
- onderhoudsvrije spindelafdichting met zelfsmerende EPDM-lippendichting
- EPDM-afdichting zitting
- buitendraad voor vlakdichtende aansluitingen
- aftapper aan zijkant, met draaibare slangaansluiting 3/4" en kap
- met controlemogelijkheid
- keerklep met sluitveer van rvs
- slijtvaste zitting van rvs
- met zwart handwiel
- vrij van dode ruimtes
- met indicator voor open-stand
- geschikt voor horizontale en verticale inbouw

### Normen en certificaten

- volgens DVGW-bepalingen
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- tot DN 32 geluidsarm volgens NEN/NBN EN ISO 3822 klasse 1
- vlg. bepalingen van NEN/NBN EN 13959
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17049, WIEN-ZERT

### Technische gegevens

- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 110 °C

Bestelnr.	DN	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	Zeta	$\Delta p_{open}$ (hPa)	kvs (m <sup>3</sup> /h)	kg
0601G01500	15	G 3/4	G 1/4	60	100	20,5	70	4,9	120	4,03	0,52
0601G02000	20	G 1	G 1/4	60	120	21	78,5	3,6	110	8,3	0,66
0601G02500	25	G 1 1/4	G 1/4	70	140	23	97	2,9	130	14,6	1,08
0601G03200	32	G 1 1/2	G 1/4	70	165	26	110	2,6	80	25,3	1,32
0601G04000	40	G 1 3/4	G 1/4	90	190	30,5	130	3,1	80	35,9	1,99
0601G05000	50	G 2 3/8	G 1/4	90	230	35	145	2,3	70	64,7	2,50

## Accessoires

- Soldeerkoppeling van brons, figuur 476 04
- Isolatieschaal voor stopkranen, figuur 471 10
- Monsternamekraan van rvs, figuur 087 00
- Koppeling met binnendraad van brons, figuur 476 06
- Koppeling met binnendraad van brons, met aftapper, figuur 476 07
- Koppeling met buitendraad van brons, figuur 476 08
- Universele koppeling om te solderen en te persen, figuur 476 14
- Perskoppeling voor Geberit MAPRESS rvs en koper, figuur 476 22
- Perskoppeling voor Viega SANPRESS en PROFIPRESS, figuur 476 30
- Perskoppeling voor SANHA en NIROSAN, figuur 476 35
- Perskoppeling voor Geberit MEPLA, figuur 476 40
- Perskoppeling voor Geberit MAPRESS rvs, figuur 476 20
- Perskoppeling voor Viega SANPRESS INOX, figuur 476 70

## Reserveonderdelen

- Bovendeelafdichting van EPDM, figuur C3100 173 07
- Spindelafdichting als zelfsmerende EPDM-lippendichting voor afsluiters, figuur C9100 173 03
- Bovendeel voor beveiligingseenheid van rvs, figuur E0120 060 00