



Productkenmerken

- automatisch fijnregelventiel voor hydraulisch balanceren van de kleinste circulatiecircuits vanaf kv-min 0,05
- voor de thermische zelfregelende, hydraulische balans, met automatische omschakeling van het regelbereik naar thermische desinfectie
- met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- PTFE-afdichting zitting
- onderhoudsvrije EPDM-spindelafdichting
- thermostatische regelknop
- binnendraad
- bedieningsgreep met lila markeerplaatje
- vrij van dode ruimtes
- met afsluiter-, regel- en instelfunctie

Normen en certificaten

- DVGW-certificaat
- ÖVGW-certificaat
- SVGW-certificaat
- WRAS-certificaat
- voor installaties volgens DVGW-werkblad W 551 / W 553 / DIN 1988-300
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische gegevens

- regelbereik 56 °C - 58 °C
- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 90 °C

Bestelnr.	DN	A1	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	SW1 (mm)	kvs (m³/h)	kg
1310001500	15	Rp 1/2	42	47	35	70	19	0,4	0,49

Accessoires

- Isolatieschaal voor ETA-THERM inregelafsluiters en UP-PLUS ventielen, figuur 471 14
- Steeksleutel SW19, figuur B5120 599 00

Reserveonderdelen

- Bovendeel 56-58 °C voor ETA-THERM thermostatische inregelafsluiters, figuur E0109 540 00