



Productkenmerken

- voor de hydraulische vaste balans in de leidingen
- met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- PTFE-afdichting zitting
- onderhoudsvrije spindelafdichting met zelfsmurende EPDM-lippendichting
- buitendraad voor vlakdichtende aansluitingen
- met aftapstop
- incl. thermometer
- incl. binnendraadaansluiting van brons, compartimentafdichtend
- incl. drukmeetnozzle van brons voor het bepalen van de verschildruk
- ingang voor temperatuursensor Pt1000
- vrij van dode ruimtes
- met afsluiterfunctie zonder verandering van de voorinstelling
- met positie-indicator
- Bestaande uit Multi-Fix Plus, figuur 150 6G en schroefkoppelingen met drukmeetpunten

Normen en certificaten

- afsluiter(s) met DVGW-certificaat
- Afsluiter(s) met ÖVGW goedkeuring
- Afsluiter(s) met SVGW goedkeuring
- Afsluiter(s) met WRAS goedkeuring
- kunststofdelen met KTW- en W270-certificaat
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- afsluiter(s) volgens NEN/NBN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische gegevens

- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 100 °C

Bestelnr.	DN	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	T3 (mm)	kvs (m³/h)	kg
1501701500	15	Rp 1/2	G 1/4	75,5	116	184	15	49	86,5	4,48	0,93
1501702000	20	Rp 3/4	G 1/4	75,5	123	198,5	16,3	52,5	90	6,28	1,23
1501702500	25	Rp 1	G 1/4	75,5	130,5	231	19,1	56,5	94	10,81	1,70
1501703200	32	Rp 1 1/4	G 1/4	75,5	103,5	252	21,4	59	96,5	15,56	2,25
1501704000	40	Rp 1 1/2	G 1/4	75,5	138	274	21,4	63	100,5	19,19	3,01
1501705000	50	Rp 2	G 1/4	75,5	150	309	25,7	68,5	108,5	20,72	4,13

Accessoires

- Monsternamekraan van brons, figuur 187 00