



Productkenmerken

- met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- O-ring-spindelafdichting
- EPDM-afdichting zitting
- kegel van brons
- binnendraad
- met aftapstop
- met opnamemogelijkheid voor temperatuursensor Pt1000 of thermometer door middel van optioneel verkrijgbare opnamehuls
- met groen handwiel
- vrij van dode ruimtes

Normen en certificaten

- DVGW-certificaat
- ÖVGW-certificaat
- WRAS-certificaat
- VA-certificaat
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- tot DN 32 geluidsarm volgens NEN/NBN EN ISO 3822 klasse 1
- NEN/NBN EN 1213
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische gegevens

- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 110 °C

| Bestelnr. | DN | A1 | A2 | D1 (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | T1 (mm) | Zeta | kvs (m ³ /h) | kg |
|------------|----|--------|-------|---------|---------|---------|---------|------|-------------------------|------|
| 1710201500 | 15 | Rp 1/2 | G 1/4 | 60 | 97,5 | 65 | 15 | 1,3 | 5,9 | 0,33 |
| 1710202000 | 20 | Rp 3/4 | G 1/4 | 60 | 103,5 | 75 | 16,3 | 1,6 | 12,5 | 0,46 |
| 1710202500 | 25 | Rp 1 | G 1/4 | 70 | 133 | 90 | 19,1 | 1,4 | 21,3 | 0,80 |
| 1710205000 | 50 | Rp 2 | G 1/4 | 90 | 212,5 | 150 | 25,7 | 1,4 | 84,8 | 2,51 |

Accessoires

- Monsternamekraan van brons, figuur 187 00
- Isolatieschaal voor stopkranen, figuur 471 10
- Aftapper van brons/kunststof, figuur J7109 173 00
- Temperatuursensor Pt 1000, figuur T5100 140 00
- Analoge thermometer, figuur T5100 150 00
- Axiaal-aftapper van brons, figuur J7109 170 00
- Verlengstuk voor aftappers, figuur J6109 473 00
- Aftapper met opnamehuls voor temperatuurmeting, figuur J7109 150 00

Reserveonderdelen

- Bovendeel voor ECO afsluiter, figuur E0101 170 00
- Afdichting zitting van EPDM, figuur B9100 173 08
- Bovendeelafdichting van EPDM, figuur C3100 173 07
- Afsluitstop, figuur J8101 173 00