



### Productkenmerken

- met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- 10 jaar garantie
- onderhoudsvrije spindelafdichting met zelfsmerende EPDM-lippendichting, onder druk vervangbaar
- EPDM-afdichting zitting
- draaibare kegel, tegen drukstoten beschermd
- buitendraad voor vlakdichtende aansluitingen
- met aftapstop
- met opnamemogelijkheid voor temperatuursensor Pt1000 of thermometer door middel van optioneel verkrijgbare opnamehuls
- spindeldraad buiten het medium
- slijtvaste zitting van rvs tot DN50
- met zwart handwiel
- vrij van dode ruimtes
- met indicator voor open-stand

### Normen en certificaten

- DVGW-certificaat
- ÖVGW-certificaat
- SVGW-certificaat
- WRAS-certificaat
- KIWA-certificaat
- VA-certificaat
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- tot DN 32 geluidsarm volgens NEN/NBN EN ISO 3822 klasse 1
- NEN/NBN EN 1213
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

### Technische gegevens

- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 110 °C

| Bestelnr.  | DN | A1      | A2    | D1 (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | Zeta | kvs (m³/h) | kg   |
|------------|----|---------|-------|---------|---------|---------|------|------------|------|
| 1732G01500 | 15 | G 3/4   | G 1/4 | 60      | 100     | 70      | 2,3  | 5,9        | 0,40 |
| 1732G02000 | 20 | G 1     | G 1/4 | 60      | 105     | 78,5    | 1,6  | 12,5       | 0,49 |
| 1732G02500 | 25 | G 1 1/4 | G 1/4 | 70      | 132     | 97      | 1,4  | 21,3       | 0,82 |
| 1732G03200 | 32 | G 1 1/2 | G 1/4 | 70      | 154     | 110     | 1,1  | 38,7       | 1,14 |
| 1732G04000 | 40 | G 1 3/4 | G 1/4 | 70      | 161     | 130     | 1,8  | 47,2       | 1,50 |
| 1732G05000 | 50 | G 2 3/8 | G 1/4 | 90      | 192     | 145     | 1,4  | 84,8       | 2,35 |
| 1732G06500 | 65 | G 3     | G 3/8 | 90      | 255     | 190     | 2,9  | 98         | 4,01 |
| 1732G08000 | 80 | G 3 1/2 | G 3/8 | 90      | 255     | 210     | 3,7  | 132        | 5,28 |

## Accessoires

- Temperatuursensor Pt 1000, figuur T5100 140 00
- Soldeerkoppeling van brons, figuur 476 04
- Aftapper van brons/kunststof, figuur J7109 173 00
- Monsternamekraan van brons, figuur 187 00
- Isolatieschaal voor stopkranen, figuur 471 10
- Analoge thermometer, figuur T5100 150 00
- Koppeling met binnendraad van brons, figuur 476 06
- Aftapper met opnamehuls voor temperatuurmeting, figuur J7109 150 00
- Koppeling met binnendraad van brons, met aftapper, figuur 476 07
- Verlengstuk voor aftappers, figuur J6109 473 00
- Koppeling met buitendraad van brons, figuur 476 08
- Universele koppeling om te solderen en te persen, figuur 476 14
- Perskoppeling voor Geberit MAPRESS rvs en koper, figuur 476 22
- Perskoppeling voor Viega SANPRESS en PROFIPRESS, figuur 476 30
- Perskoppeling voor SANHA en NIROSAN, figuur 476 35
- Perskoppeling voor Geberit MEPLA, figuur 476 40
- Perskoppeling voor Geberit MAPRESS rvs, figuur 476 20
- Perskoppeling voor Viega SANPRESS INOX, figuur 476 70

## Reserveonderdelen

- Set handwielen, figuur 999 00
- Afdichting zitting van EPDM, figuur B9100 173 08
- Bovendeel voor WESER afsluiter, figuur E0109 173 02
- Bovendeelafdichting van EPDM, figuur C3100 173 07
- Spindelafdichting als zelfsmerende EPDM-lippendichting voor afsluiters, figuur C9100 173 03
- Handwiel, figuur G0100
- Montagehuls voor vervanging van de spindelafdichting, figuur M9100 173 00
- Afsluitstop, figuur J8101 173 00