



### Productkenmerken

- met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- onderhoudsvrije spindelafdichting met zelfsmurende EPDM-lippendichting, onder druk vervangbaar
- EPDM-afdichting zitting
- draaibare kegel, tegen drukstoten beschermd
- binnendraad
- spindeldraad buiten het medium
- slijtvaste zitting van rvs tot DN50
- met zwart handwiel
- vrij van dode ruimtes
- met indicator voor open-stand

### Normen en certificaten

- volgens DVGW-bepalingen
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- NEN/NBN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

### Technische gegevens

- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 110 °C

| Bestelnr.  | DN | A1       | D1 (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | T1 (mm) | kg   |
|------------|----|----------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1830201500 | 15 | Rp 1/2   | 60      | 105     | 62      | 13,2    | 0,37 |
| 1830202000 | 20 | Rp 3/4   | 60      | 115     | 74      | 14,5    | 0,52 |
| 1830202500 | 25 | Rp 1     | 70      | 140     | 82      | 16,8    | 0,77 |
| 1830203200 | 32 | Rp 1 1/4 | 70      | 167     | 98      | 19,1    | 1,16 |
| 1830204000 | 40 | Rp 1 1/2 | 90      | 170     | 105     | 19,1    | 1,42 |
| 1830205000 | 50 | Rp 2     | 90      | 202     | 125     | 23,4    | 2,15 |

### Reserveonderdelen

- Set handwielen, figuur 999 00
- Afdichting zitting van EPDM, figuur B9100 173 08
- Bovendeelafdichting van EPDM, figuur C3100 173 07
- Spindelafdichting als zelfsmurende EPDM-lippendichting voor afsluiters, figuur C9100 173 03
- Handwiel, figuur G0100